

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	Patrol 4 WD (KM 160)	CH 0193 03

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY LTD, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "KM 160" devant le No du châssis "KM 160" ou "JN1.KM 160 U." sous le capot, à droite latéralement à l'avant à l'intérieur de l'aile
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc "L 28"
Identification du moteur	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf
Importateur principal	KM 160 - 605 590
Véhicule homologué	

Châssis		Moteur	NISSAN	Type	L 28
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	Nombre de roues 4 mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain	Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	4 x 2	Refroidissement	86,0	Course	79,0
Frein de service	Entraînement toutes roues ** hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape réductrice de pression, sur les roues AR	Alésage	2752	CV-impôt	14,01
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan	Puissance en kW	88	DIN à 1/min	4800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	CV	-	Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A à 1/min 3600 *
Ralentisseur	-	Silencieux	ECE-15/03, CO = 2,0 %	Mesure des gaz	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée	Déparasitage			

Carrosserie	limousine (combi) (Hardtop)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	780	860	1640
Ceintures sécurité	AV=Ar4 (E) Indic. vitesse km/h AR=B (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite Attelage sur demande	Charge utile	55	295	350
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	835	1155	1990
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.			2145
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	205 R 16 C	205 R 16 C	(Variantes +)
Longueur	4070	Ply/bars	8 / 4,5	8 / 4,5	voir
Largeur	1690	Charge	1908	1908	remarques)
Hauteur	1835	pour V max	160	160	(ETRTO)
Porte à faux	lat. 630	Jantes	550 F x 16 acier		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Empattements 2350	Garantie poids remorquable avec frein			5000
	Essieu double av 1410 ar 1410	Garantie poids remorquable sans frein			750
	Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble			5000
	Voies av - ar -	Poids remorquable testé			150 km/h
	Braquage ø g 11300 d 11100	Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
		Vitesse maximale testée			50 kg
		Charge garantie sur le toit			

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/Mijamoto ME L+H ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	D A T S U N	Patrol 4 WD
Homologation		
N°	CH	0193 03
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1640	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 14,01
Poids total	2145	Cylindrée 2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

**) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; s.d. blocage du différentiel arrière.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

W
Lieu et date de l'homologation Urdorf, 25.+26.2.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A T S U N

Patrol 4 WD (KM 160)

CH 0193 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 04.05.82 à Urdorf - Gau/PR

Variantes de pneus et de jantes:

Pneus : 235/75 R 15 M+S 1760 (2,2) Vmax 160 km/h
HR 78 R 15 LT 1490 (3,5) Load Range C Vmax 160 km/h

Jantes : 5,5 JK x 16 H1 acier déport 23 mm GIANETTI voies AV=1424 mm AR=1424 mm
6,5 K x 15 acier déport 17 mm 1436 mm 1436 mm