| sur la plaquette du c devant le N° du châ dans le compa dans le compa | ssis "JN1T11 rtiment du moteur, au | Sedan 4 portes) | | *) | сн 0193 (| 07 | | |
|--|---|---|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| sur la plaquette du c devant le N° du châ dans le compa dans le compa | constructeur "T 11" (ssis "JN1T11 rtiment du moteur, su | Sedan 4 portes) | orm 44H (| | | | | |
| dans le compar dans le compar dans le compar | ssis "JN1T11 rtiment du moteur, su | | nrm 4411 (| | | | | |
| dans le compar dans le compa | rtiment du moteur, au | U | | Hatchback 2+1) | | Hatchback 4+1 | | |
| dans le compa | rtiment du moteur, au | | | | | | | |
| | | dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent | | | | | | |
| | artiment du moteur, à droite, sur l'auvent à l'avant, à gauche sur le bloc, près du carter de l'embrayage (en direction de marche) | | | | | | | |
| "CA 16" | à l'avant, à gauche | sur le bloc, prè | s du carter de | e l'embrayage (| en direction d | e tarche) | | |
| | | | | | | | | |
| Jul cco Til u | 0 300 074 JN1 CO K | T11 U0 300 075 | | | | | | |
| | | | Moteur | | | | | |
| 2 | Nombre de roues4 | | Marque | | Туре | CA 16 | | |
| | | lique | Construction | | Temps · | 4 | | |
| mécanique syn | | | Carburant | | Position | avant | | |
| 4 ou 5 | EntrainementS1 | r roues avant | Refroidissement | | Nombre cylindres | 4 | | |
| lque,2 circuit | s(diagonale),AV=disque | es/AR=exp.int., | Alésaga | | Course | 83,6 | | |
| assistance pa | r dépression, sur tout | tes les roues, | Cylindrée | | CV-Impôt . | 8,14 | | |
| regulateur su | r les roues arrière | | Pulssance en kW | | à t/min | 5200 | | |
| mecanique, à | expansion interne, | | Bruit à l'arrêt | | à t/min | 3900 | | |
| sur les roues | arrière | | Sllencleux | | | | | |
| identique au | frein auxiliaire | | | | | | | |
| | | | Mesure des gaz | | | | | |
| par contrôle | du niveau; lampe-témo: | in combinée | Déparasitage | OCE, annexe 8 | B, chiffres 3+4 | 4 = D ECE-10 | | |
| limousine (S | edan ou Hatchback) | | Polds | avant | amière | total_ | | |
| 4 ou 2+1 ou 4 | | | Polds à vide | 575 | | 945 | | |
| Ar4m (E) | A: | | Charge utile | 110 | 240 | 350 | | |
| | Rétroviseurs §) in | ntérieur+gauche | _ · | 685 | 610 | 1295 | | |
| verrouillage | de la direction | - | Poids garantis | | | 1445 | | |
| | | | Pneus | | | , | | |
| 5av | 2 centre | ar3/ | Pty/bar | | | | | |
| | | | Charge | | | | | |
| intérieur exter | eur | 150 | pour V max | | | ı | | |
| | Citibarramania | 470 | Jantes | <u>5 J x 13 ac</u> | | | | |
| | casien conois as | ar/ | 1 | | mécanique | automatique | | |
| | | 450 ar 1410 | Gat poids remorqu | able avec/sans frein | 1100 / 600 | | | |
| | voies av | · | Garantie poids de l' | ensemble | | | | |
| . (890) <u>9</u> 4 | 45 ar | | Poids remorquable | testé (4 + 5 vit | | | | |
| ant du véhicule | Braquage Ø | 0300 d 10600 | Charge garantie si | ur le toit | 100 | | | |
| | | | Vitesse maximate | selon le constructeur | 160 | | | |
| | nécanique, s. nécanique, s. nécanique syn 1 ou 5 que,2 circuit assistance pa régulateur su mécanique, à sur les roues identique au par contrôle limousine (\$ 4 ou 2+1 ou 4 Ar4m (B) verrouillage 5 av Intéreur (4225) 426 (1370) 136 (890) 9 | DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf JN1 CCO T11 UO 300 074 JN1 CO R 2 Nombre de roues 4 nécanique, s.d. assistance hydraul mécanique synchronisée 1 ou 5 Entralnement si que, 2 circuits (diagonale), AV=disque assistance par dépression, sur tour régulateur sur les roues arrière mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire par contrôle du niveau; lampe-témo limousine (Sedan ou Hatchback) 4 ou 2+1 ou 4+1 Compteur de vitesse k Ar4m (E) ar verrouillage de la direction 5 av 2 centre Nétroviseurs Sedan ou Hatchback | DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf JN1 CCO T11 UQ 300 074 | DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf By 1 CO T11 U0 TCO 074 JN1 CO KT11 U0 TCO 075 2 Nombre de roues 4 Moteur mécanique, s.d. assistance hydraulique Construction Carburant mécanique synchronisée Sur roues avant Refroidissement que, 2 circuits (diagonale), AV=disques/AR=erp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur sur les roues arrière Cylindrée mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière Bruit à l'arrêt sur les roues arrière Bruit à l'arrêt identique au frein auxiliaire Mesure des gaz par contrôle du niveau; lampe-téroin combinée Déparasitage limousine (Sedan ou Hatchback) Poids 4 ou 2+1 ou 4+1 Compteur de vilesse Ardm + B (E) Ardm + B (E) - Rétroviseurs (S) intérieur+gauche Poids vide verrouillage de la direction Proids garantis 5 av 2 centre ar 3 intérieur extérieur (4225) 4280 Empattements 2470 (1370) 1390 Voies av 4280 Empattements av 1430 ar 1410 Gar poids remorque de charce garante sur course de charce | DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf Uil COO TI1 UQ TOO 074 | DATSUN (SUISSE) SA., 6902 Urdorf | | |

1 :

: :

| Equipement | **** | (5) | | Indications pour | la permis de circulatio | n | |
|-------------------------|--------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Feux de route | HCR | (E) | | | Voiture de | ******* | |
| Feux de croisement | HCR | (E) | | Genre du | AOTEUTA de | tourisme | |
| Feux de position | A | (2) | | vehicule _ | | - | 04 4 6 |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | | Marque et type | DATSU | N | Stanza 1,6 |
| Feux stop | R-S1 | (E) | | Homologation | | | |
| Cilgnoteurs | av <u>1</u> | <u>(E) </u> | ar_2a_(E) | N* | CH 0193 07 | _ | |
| Catadioptres | BY | | ar <u>I (E) '</u> | _ | | | |
| Feux de gabarit : | | | ar | Carrosserie | limousine | | |
| Feux amère de brouillar | u <u>3 (</u> | Ε) | | l | | | |
| Feux complémentaires | | | | Places | total5 | avant | 2 |
| Eclairage plaque | 2/ gé | paré au centre | | | | | |
| Essuie-glace | 2/ ba | alais | avec/shills lave-glace | Poids à vide | 945 | Carburant | 3 |
| Avertisseurs | 1/ M: | iyamotohorn ME L + H | | Charge utile | _ | CV-Impôt | 8,14 |
| | ou d'aut | res modeles homologues | | Poids total | 1445 | Cylindrèe | 1598 |

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variantes de preus : 185/70 SR 13 790 (1,8) Vmax 180 km/h.

<u>Variantes de iantes</u>: 5 J x 13 déport 45 alliage léger NISSAN ou R G, voies inchangées.

§) Equipement : sur les modèles Hatchback 2+1 et 4+1 un rétroviseur est exigé à droite à la place de celui à l'intérieur.

```
Remplace le BT CH 0193 07 vom 15.9.81 ( variante de jantes (3.11.82)
```

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 15.-17.09.81

ŝ)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

| Voiture le tourisme | DATSUN | Stanza 1,6 | CH 0193 07 | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--|--|
| Fiche complémentaire I | | | | | |
| Jamalámont du 10 00 | 9.82 à Urdorf - Schö/PR | | | | |
| | <u>châssis</u> : valable dès l | | | | |
| | JN1 000T11 U0 JN1 00KT11 U0 | 350001 (Sedan 4 portes | .) | | |
| Mesure du bruit à | <u>l'arrêt</u> : 71,5 dB/A à 3 | 900 t/min | • | | |
| Mesure des gaz | : OGE | | | | |
| | | | | | |
| | • | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | • | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |