

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrique <b>D A T S U N</b>	Type <b>Patrol 4 WD (WNG 160)</b> (à partir du No 820 001)	Fiche d'homologation N° <b>CH 0193 15</b>
---	--	--	--

Constructeur	<b>NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon</b>
Identification sur la plaquette du constructeur	<b>-</b>
Identification devant le N° du châssis	<b>"JN 1W NG 160 UO"</b>
Plaquette constructeur	<b>dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant latéralement à l'intérieur de l'aile</b>
N° du châssis	<b>à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant</b>
Identification du moteur	<b>" L 28 " devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc</b>
Importateur principal	<b>DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf</b>
Véhicule homologué	<b>-</b>

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	<b>NISSAN</b>	Type	<b>L 28</b>
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>	Marque	<b>en lingé</b>	Temps	<b>4</b>
Direction	<b>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</b>	Construction	<b>B</b>	Position	<b>avant</b>
Transmission	<b>mécanique + boîte complémentaire route/terrain</b>	Carburant	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>6</b>
Nombre de vitesses	<b>8</b> Entraînement <b>toutes roues (SS)</b>	Refroidissement	<b>86,0</b>	Course	<b>79,0</b>
Frein de service	<b>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, soupape réductrice de pression, sur les roues AR</b>	Alésage	<b>2752</b>	CV-impôt	<b>14,01</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan</b>	Puissance en kW	<b>88 DIN</b>	à t/min	<b>4800</b>
Frein d'arrêt	<b>identique au frein auxiliaire</b>	Bruit à l'arrêt	<b>72,0 dB/A</b>	à t/min	<b>3600</b>
Ralentisseur	<b>-</b>	Silencieux	<b>1 pot 500 x Ø 200 mm</b>		
Contrôle 2 circuits	<b>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</b>	Mesure des gaz	<b>CO 2,0 % à 625 t/min</b>		
		Déparasitage	<b>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</b>		

<b>Carrosserie</b>	<b>limousine</b>	<b>Poids</b>	<b>avant</b>	<b>arrière</b>	<b>total</b>
Nombre de portes	<b>4 + 1</b>	avant	<b>840</b>	<b>900</b>	<b>1740</b>
Compteur de vitesse	<b>km/h</b>	Poids à vide	<b>115</b>	<b>375</b>	<b>490</b> *
Ceintures sécurité	av <b>Ar4m (E)</b> ar <b>Ar4m (E) + B (E)</b>	Charge utile	<b>955</b>	<b>1275</b>	<b>2230</b>
Cale	<b>-</b> Rétroviseurs <b>gauche + droite</b>	Poids total	<b>1300</b>	<b>1650</b>	<b>2540</b>
Antivol	<b>verrouillage de la direction</b>	Poids garantis	<b>205 R 16 C</b>	<b>205 R 16 C</b>	<b>2540</b> +)
Nombre de places	t <b>7</b> av <b>2</b> centre <b>3</b> ar <b>2</b>	Pneus	<b>8 / 4,5</b>	<b>8 / 4,5</b>	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	<b>1908</b>	<b>160</b>	
Longueur	<b>4690</b> Empattements <b>2970</b>	Charge pour V max	<b>160</b>	<b>160</b>	
Largeur	<b>3)</b> <b>1690</b> Essieu double +) av <b>1410</b> ar <b>1410</b>	Jantes	<b>5,50 F 16 DP</b>	<b>30 acier</b>	
Hauteur	<b>1850</b> Voies +) av <b>1410</b> ar <b>1410</b>	Gaz poids remorquable avec/sans frein	<b>5000/750</b>	<b>mécanique</b>	<b>automatique</b>
Porte à faux	av <b>630</b> Voies av <b>-</b> ar <b>-</b>	Garantie poids de l'ensemble	<b>4500 (avec 1A 4,63)</b>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar <b>1090</b> Voies ar <b>-</b> g <b>13500</b> d <b>13200</b>	Poids remorquable testé	<b>100</b>		
		Charge garantie sur le toit	<b>140</b>		
		Vitesse maximale selon le constructeur	<b>140</b>		<b>km/h</b>
		testée <b>km/h à t/min</b> au moteur <b>pnse de force</b>			

Equipement §)	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/séparé à gauche	
Eclairage plaque	2/balais	
Essuie-glace	MIJAMOTO ME L+H avec/xxx lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	D A T S U N Patrol 4 WD	
Homologation N°	CH 0193 15	
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 2
Poids à vide	1740	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 14,01
Poids total	2540	Cylindrée 2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

+ Variante de pneus :

235/75 R 15 K+S	charge	1760 (2,20)	Vmax	160 km/h
7.00 - 16 6 PR		1530 (3,00)		140 km/h
6.50 - 16 C 8 PR		1620 (4,25)		140 km/h
10 R 15 C 6 PR		1800 (3,50)		160 km/h

Variante de jantes :

5,5 JK x 16	déport	23 mm	acier	voies AV + AR =	1424 mm	marque "GIANNETTI"
6,5 K x 15		17 mm	acier		1436 mm	
7 JJ x 15		8 mm	acier		1454 mm	

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière; lorsque le véhicule est équipé de jantes 7 JJ x 15, les élargissements des ailes sont exigés à l'avant et à l'arrière; largeur du véhicule 1750 mm.

§§) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.