

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrique	D A T S U N	Type	Bluebird 2,0 E (Y-910)	Fiche d'homologation N°	CH 0193 16
Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japon						
Identification	sur la plaquette du constructeur "Y-910"						
	devant le N° du châssis "JN100Y910U."						
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent						
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent						
Identification du moteur	"Z 20" à gauche, au centre latéralement sur le bloc						
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf						
Véhicule homologué	JN 100 Y91 000 400 850						

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	NISSAN	Type	Z 20
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues; soupape régulatrice de pression, sur les roues AR			Alésage	85	Course	86
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Cylindrée	1951	CV-impôt	9,94
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	75,0 (CE)	à t/min	5200
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	à t/min	3900
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Silencieux	2 = 250x135x 85 mm	350 x Ø 200 mm	
					20020 W4000	20100 W2200	
				Mesure des gaz	OCE		
				Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	580	580	1160
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m + B (E)	Charge utile	105	245	350
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche		685	825	1510
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1580		
Nombre de places	t 5	av 2	centre ar 3	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	+))
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	
Longueur		4390	Empattements 2525	Charge	830	910	
Largeur		1655	Essieu double av ar 1380 ar 1355	pour V max	180	180	
Hauteur		1400	Voies av ar - -	Jantes	5 J x 14	5 J x 14 acier	+))
Porte à faux	av ar	795 1070	Voies av ar - -	Gar poids remorquable avec/sans frein	1200 / 600		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 10300 d 10000	Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	820		
				Charge garantie sur le toit	100		
				Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h		
				testée km/h à t/min au moteur	prse de force		

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Cilignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amèra de brouillard	2/B	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essue-glace	2/ balais avec 2/3 lave-glace		
Avertisseurs	MIYAMOTO ME-MD		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N Bluebird 2,0 E		
Homologation N°	CH	0193 16	
Carrosserie	linousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1160	Carburant	8
Charge utile	-	CV-impôt	9,94
Poids total	1580	Cylindrée	1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 165 SR 14 charge par essieu AV = 880 (2,0) AR = 1000 (2,3) Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 35 mm métal léger NISSAN ou 100+ voies AV = 1390 mm AR = 1365 mm

§) Équipement : une fixation spéciale (cale) est exigée pour la plaque d'immatriculation arrière.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 30.03.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

LU/lin