



Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complement.		
Eclairage plaque	2/ sur pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM TA/O DGM 5857 KA (CH 5 0502 04) ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D E T O M A S O Longchamp 892/B		
Homologation			
N°	CH	0195 04	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1720	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,35
Poids total	2214	Cylindrée	5763

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur le montant arrière de la porte.
- +) Insonorisation : 2 doubles pots de sorties avec chicanes 345 x ø 70 mm.
- ++) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type CH 7 03 DB 05 avec les pièces de montage CH 7 02 01 (espace entre les trous de 105 mm) sont exigées.

**Modifications par l'importateur:**

- la surface de roulement des pneus des roues arrière doivent être recouvertes de manière adéquate par des bavettes;
- le feu de recul doit être branché sur l'allumage et la marche arrière.

(u) Lieu et date de l'homologation  
Zurich, 1.10.75 / 8.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

D E T O M A S O

Longchamp 892/B

CH 0195 04

Fiche complémentaire I

Complément du 25.5.79 à Berne - Schw

Transmission: en variante boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,31, 79 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,07, 80 dB/A

à proximité de l'échappement: à gauche 94,5 dB/A à 3750 t/min.  
à droite 94,0 dB/A

Expertise de contrôle du 14.04.81 à Lausanne - Gau

Plaque du constructeur : à droite, dans le montant arrière de la porte

Ceintures de sécurité : AV = 2/ Ar4 (E) AR = 2/ A (E)

Mesure des gaz : ECE-15/03; 0,3 % CO

Equipement : à l'arrière à gauche: B (E) ou F (e)

à partir du No du châssis : \* THLCSV 031 111 \*

Silencieux : - 3 par côté = 430 x  $\phi$  76 360 x 168 x 95 450 x  $\phi$  102 mm  
2 tubes de sortie doubles avec chicane 310 x  $\phi$  70 mm

Mesure du bruit à l'arrêt : 78 dB/A à 3750 t/min

Variante du type : "GTS"

Dimensions : longueur = 4600 mm; largeur = 1970 mm

Pneus : AV = 225/50 VR 15 1095 (2,9) Vmax 230 km/h  
AR = 285/50 VR 15 1120 (2,2) 230 km/h

Jantes : AV = 8K x 15 CH métal léger CAMPAGNOLO voie 1580 mm  
AR = 10 x 15 métal léger CAMPAGNOLO voie 1625 mm

Des bavettes ne sont pas obligatoires (élargissements des ailes).