

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	892/B - Longchamp		Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DE TOMASO	(à partir du No ZDT 892 B00 CA 003 001)			CH 0195 08

  

Constructeur	DE TOMASO MODENA S.p.A., I-41100 Modena				
Identification	sur la plaque du constructeur "892/B" ou "892/B GTS" *)				
	devant le N° du châssis "ZDT 892 B00,."				
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche à l'intérieur de l'aile				
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile				
Identification du moteur	" 351 " devant le No du moteur, à l'avant en haut sur le bloc, devant le distributeur d'allumage				
Importateur principal	E. BJARSCH, 8952 Schlieren/A partir du 01.01.84: SIDA S.A., Importation Automobiles, 1964 Conthey				
Véhicule homologué	ZDT 892 B00 CA 003 157				

  

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FORD (USA) Type 351 C 4V
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	101,6 Course 88,9
		Cylindrée	5763 CV-impôt 29,35
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	198 (CUNA) à t/min 5000
		Brut à l'arrêt	74,0 dB/A à t/min 3750
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Silencieux	**)
Ralentisseur		Mesure des gaz	1,0 % CO à 800 t/min
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin séparée	Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

  

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
limousine		avant	arrière
Nombre de portes	2	960	840
Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	1800
Centures sécurité	av Ardm (E) ar B ou A+B (E)	Charge utile	350
Cafe	-		1055
Antivol	Rétroviseurs intérieur+ gauche		1095
	verrouillage de la direction	Poids garantis	2150
		Pneus	215/70 VR 15 215/70 VR 15 *)
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Ply / bar	R / 2,5 R / 2,5
		Charge	1460 1460
		pour V max	> 210 > 210
		Jantes	7 J x 15 CAMPAGNOLO métal léger

  

<b>Dimensions</b>		<b>Essieu double</b>	
Longueur	intérieur 4600 extérieur 2600	av 1520 ar 1520	
Largeur	(1970) 1840	av (1580) ar (1625)	
Hauteur	1290		
Porte à faux	av 950 ar 1050		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 14000 d 14000		

  

() = version GTS	
------------------	--

  

Gar poids remorquable avec/sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Charge garantie sur le toit	220 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	
testée km/h à t/min	au moteur prise de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	avec lave-glace
Avertisseurs	FIAMM DGM 5857 KA (E) 30 067/72	
	ou d'autres modèles homologués	

# Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D E T O M A S O 892/B - Longchamp		
Homologation			
N°	CH	0195 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1800	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 29,35	
Poids total	2520	Cylindree 5763	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

## \*) Variante du modèle : "GTS"

pneus : AV = 225/50 VR 15 charge 1200 (2,9) Vmax > 210 km/h  
AR = 285/50 VR 15 1620 (2,2) > 210 km/h  
jantes : AV = 8 K x 15 CH métal léger CAMPAGNOLO voies 1580 mm  
AR = 10 K x 15 CH métal léger CAMPAGNOLO 1625 mm

Des bavettes ne sont pas exigées (élargissements des ailes).

## \*\*) Insonorisation

: 7 silencieux + 4 extrémités insonorisées:  
- 2 silencieux 430 x ø 76 mm marqué DTD 0506/A CAD / CAS  
- 2 silencieux 360x168x100 mm DTL 0510/B CID / CIS  
- 1 silencieux 250x150x 70 mm DTL 0510/B CPC  
- 2 silencieux 450 x ø 102 mm -  
- 4 extrémités insonorisées 210 x ø 70 mm -

## §) Equipement

: sur le modèle "GTS" avec élargissements des ailes, des catadioptrés complémentaires sont exigés à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 11.05.83  
Lü/lin

Remplace FH CH 0195 08 du 11.05.83  
Importateur (15.02.84) - WS

Service fédéral d'homologation