

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIHATSU	F 1 0 (4 places)	CH 0196 01

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka (J)  
 Identification "LF 10" sur plaquette du constructeur  
"F 10" devant le No de châssis  
 Plaquette constr. à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur  
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur longeron  
 Ident. du moteur "FE" à gauche, à l'avant, latéralement sur bloc-moteur, derrière alternateur  
 Importateur princ. S I D A Société d'importation et de distribution automobiles S.A., Châteauneuf, 1964 Conthey  
 Véhicule homologué F 10 - 16369 Signes fixes dans code du type F 10 / LF 10

<b>Chassis</b>	Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	<b>Moteur</b>	Marque <u>DAIHATSU</u> Type <u>FE</u>
Direction <u>mécanique</u>	Transmission <u>mécanique synchronisée boîte compl. route/terrain</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Nombre de vitesses <u>4 x 2</u>	Entrainement <u>toutes roues *</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>AV</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues</u>	Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, agissant sur cardan</u>	Refrigid. <u>eau</u>	Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein d'arrêt <u>idem frein auxiliaire</u>	Frein d'arrêt <u>idem frein auxiliaire</u>	Alésage <u>68</u>	Course <u>66</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Contrôle 2 circ. <u>par contrôle du niveau av. lampe témoin séparée</u>	Cylindrée <u>958</u>	CV-impôt <u>4,87</u>
		Puissance en CV <u>44 DIN</u>	AV/min <u>5400</u>
		Brut <u>77</u> dB/A	AV/min <u>5400</u>
		Silencieux <u>1 pot 370 x ø 150 mm</u>	
		Mesure des gaz <u>ECE-15 **</u>	
		Déparasitage <u>OCE, annexe 8 chiffre 3+4, genre D</u>	

<b>Carrosserie</b>	<u>ouvert avec bâche</u>	<b>Poids</b>	avant <u>540</u>	arrière <u>480</u>	total <u>1020</u>
Nombre de portes <u>2</u>	Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>60</u>	<u>60</u>	<u>220</u>	<u>280</u>
Ceintures sécurité <u>Ar4 +)</u>	Rétroviseur <u>à droite + à gche.</u>	Charge utile <u>600</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>1300</u>
Cale <u>-</u>	Attelage <u>-</u>	Poids total <u>1460</u>	<u>1460</u>	<u>1460</u>	<u>1460</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>		Garantie fabr. <u>6.00 - 16</u>	<u>6.00 - 16</u>	<u>6.00 - 16</u>	<u>(Variantes voir remarques)</u>
Nombre de places <u>4 av 2 centre ar 2 \$)</u>		Dimens. pneus <u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,25</u>	<u>6 / 3,25</u>
		Ply / bar <u>1220</u>	<u>1220</u>	<u>1350</u>	<u>1350</u>
		Charge pour V max <u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
<b>Dimensions</b>	Int. <u>3360</u> Empattements <u>2025</u>	Garantie poids remorquable avec frein <u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Longueur <u>3360</u>		Garantie poids remorquable sans frein <u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Largeur <u>1460</u>		Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Hauteur <u>1820</u>	Voie av <u>1210</u> ar <u>1210</u>	Poids remorquable testé <u>96</u> km/h	<u>96</u>	<u>96</u>	<u>96</u>
Porte à faux lat. <u>545</u>	Voies av <u>10300</u> d <u>10300</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>-</u> km/h	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
av <u>545</u>	ar <u>790</u> Braquage <u>g 10300 d 10300</u>	Vitesse maximale testée <u>-</u> km/h	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>790</u>					

Equipement §)  
 Feux de route TOSHIBA ATR 5 CH 1 3520 02  
 Feux de croisement TOSHIBA ATR 5 CH 1 3520 02  
 Feux de position HAKKOSHA SAE TSD 64  
 Feux rouges IKI 4114  
 Feux stop IKI 4114  
 Clignoteurs av SAE TSD 64 ar IKI 4114  
 Catadioptres av ar I (E)  
 Feux de gabarit av ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1. sép.  
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs Nippondenso 6 PH 072 400-0 630  
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type DAIHATSU F 10  
 Homologation N° CH 0196 01  
 Carrosserie ouvert avec bâche  
 Places total 4 avant 2  
 Poids à vide 1020 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 4,87  
 Poids total 1460 Cylindrée 958

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entretien : avant déclenchable  
 \*\*) Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 36389)  
 +) Ceintures sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "Ar4" sont exigées.  
 §) Equipement : des bavettes AR sont exigées.  
Catadioptres : ceux d'origine non étanches; ceux montés en complément doivent être fixés sur une partie verticale du véhicule, à l'exception du couvercle et des panneaux de la porte.

Remplace Fiche d'homologation CH 0196 01 du 7.4.9.76  
 Emplacement du cadre des sièges arrières

(26.04.1977)

Lieu et date de l'homologation  
 Sion, 7.+ 8.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

DAIHATSU

F 10

CH 0196 01

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 09.03.78 - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : JR 78 S 15 charge par essieu 1520 (2,24) V-max. 125 km/h

Jantes : 6 J x 15

Voies : AV = 1225 mm AR = 1225 mm

Complément du 10.01.79 à Sion - Sta

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,2 km/h, M2, iA 5,571 = 77,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 82,75 dB/A à 4125 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, 02 / une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 37 964)  
teneur en CO 1,4 % à 820 t/min

Equipement : feux et catadioptres homologués E (des catadioptres complémentaires ne sont plus nécessaires).