

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIHATSU	Cuore - L 60	CH 0196 22
Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Ikeda City / Japon		
Identification	sur la plaque du constructeur "L 60" devant le N° du châssis "JDA ... L60 ..."		
Plaque constructeur	dans le compartiment-moteur, au centre de l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent		
Identification du moteur	"A D" à l'avant, en haut sur la culasse (en direction de marche) (frappé par l'importateur)		
Importateur principal	SIDA SA., Importation Automobiles, Châteauneuf, 1964 Conthey		
Véhicule homologué	JDA OCO L60 OOS 20 027		

Châssis	2		Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique			
Direction	mécanique synchronisée			
Transmission	4			
Nombre de vitesses	Entrainement		sur roues avant	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à expansion interne, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues arrière			
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	2+1 ou 4+1		Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av	Ar4m (E)	ar	3 (E)
Cale	-			
Antivol	Rétroviseurs: gauche-droite verrouillage de la direction			
Nombre de places	t	4	av	2
			centre	ar
				2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3195	Empattements	2150
Largeur		1400	Essieu double	av
Hauteur		1370	Voies	av 1210 ar 1230
Porte à faux	av	535	Voies	av - ar -
	ar	510		ar - -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage	g	9200 d 9500

Moteur	DAIHATSU	Type	A D
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	3	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	2
Refroidissement	76,0	Course	68,0
Alésage	617	CV-impdt	3,14
Cylindrée	22 DIN	à V/min	5700
Puissance en kW	66,0 dB/A	à V/min	4275
Brut à l'arrêt	i = 370x198x115 mm		
Silencieux	Mesure des gaz		
	0,8 % CO à 900 t/min (conforme 01.10.82)		
	Déparasitage		
	CCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	330	240	570
Charge utile	95	185	280
	425	425	850
Poids garants	920		
Pneus	145 SR 10	145 SR 10	
Ply / bar	- / 1,9	- / 1,9	
Charge	550	550	
pour V max	180	180	
Jantes	3.50 B x 10 acier ou métal léger DAHATSU		
	mécanique		automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	400		
Charge garantie sur le toit	50		
Vitesse maximale selon le constructeur	110		km/h
testée	km/h à V/min		au moteur
	prise de force		

Equipement			
Feux de route	CR	(E) ou ECR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arriere de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ Nippon Denso e6 28.035 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A I H A T S U		Cuore - L 60
Homologation			
N°	CH	0196 22	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	570	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	3,14
Poids total	920	Cylindres	617

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 20.09.82

Remplace FH CH 0196 22 du 20.09.82
Frein de service 07.11.83

Service fédéral d'homologation