

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication DAIHATSU	Type Charade 1000 (G 11)	Fiche d'homologation N° CH 0196 27
Constructeur Identification	DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japon sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JDA000G11"		
Plaquette constructeur N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent;		
Identification du moteur	"CB" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage (coulé en relief)		
Importateur principal	SIDA S.A., 1964 Conthey		
Véhicule homologué	JDA 000 G11 00 700 033 / JDA 000 G11 00 700 034 / JDA 000 G11 00 700 042		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchr. ou boîte sous charge + convertisseur		
Nombre de vitesses	4 / 5 ou 2	Entrainement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée		

Moteur			
Marque	DAIHATSU	Type	C B
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Alésage	76,0	Course	73,0
Cylindrée	993	CV-impôt	5,06
Puissance en kW	38 (DIN)	à t/min	5600
Bruit à l'arrêt	69,0 dB/A	à t/min	4200
Silencieux	2 = 230 x 120 x 80 mm 270 x 200 x 155 mm marqués G 112 G 121		
Mesure des gaz	0GE		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Compteur de vitesse	km/h
Centures sécurité	av AR4m (E)	ar	A (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Arnivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4 av 2	centra	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3520	Empattements 2320
Largeur		1550	Essieu double av ar
Hauteur	(1435)	1395	Voies av 1340 ar 1310
Porte à faux	av	630	Voies ar
	ar	600	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 8900 d 9100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	440	270	710
Charge utile	90	190	280
	530	460	990
Poids garantis	1100		
Pneus	145 SR 13	145 SR 13	+
Ply / bar	R / 2,2	R / 2,2	
Charge pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	acier (DP 48)
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	700	700	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Poids remorquable testé	550 (1A 4,5)	690 (1A 4,21)	
Charge garantie sur le toit	-	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	140	130	km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Équipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace		
Avertisseurs	NIPPONDENSO E6 28035		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A I H A T S U Charade 1000		
Homologation			
N°	CH 0196 27		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	710	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	5,06
Poids total	1100	Cylindrée	993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneu : 155 SR 13 804 (2,2) Vmax 180 km/h
 165/70 SR 13 800 (2,2) 180 km/h

Jantes : 5 J x 13 H2 déport 38 mm métal léger FONDMETALL voies AV = 1360 mm AR = 1330 mm

00)

Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

Charade 1000 (G 11)

CH 0196 27

Fiche complémentaire I

Complément du 11.4.84 à Lausanne - Schö/lin

Carrosserie/Equipement : livrable sur demande:

- spoiler AR en caoutchouc, monté en haut sur le hayon;
- partie AV équipée de double-phares;
2/ feux de route/-croisement HCR (E)
2/ feux de route complémentaires HR (E).

Variante de pneus : 185/60 SR 13 charge/essieu 450 (2,5) Vmax 180 km/h
jantes 5 J x 13, des bavettes sont exigées derrière les roues
avant et arrière.

Complément du 4.6.85 à Lausanne - BV(NE)/lin

A partir du no de châssis JDA000G1100753390

longueur : 3595 mm
porte-à-faux AV : 675 mm
porte-à-faux AR : 600 mm

Complément du 1.11.85 à Berne - lin

livrable sur demande avec kit suivant, marque VESTATEC:

- pare-chocs AV plus large avec ouvertures pour montage des feux de brouillard,
- pare-chocs AR plus large,
- spoiler AR sur le hayon (en caoutchouc),
- bas de caisse latéraux.

Voiture
00) de tourisme

D A I H A T S U

Charade 1000 (G 11)

CH 0196 27

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 01.02.84 à Bellach - Sta/PR

Moteur : "CB-60" à l'avant, à droite en haut sur bloc moteur

Puissance : 50 kW-DIN à 5500/min

Md-max. : 106 Nm à 3200/min.

Silencieux : 2 pots = 230x120x85 mm "G 112"
270x195x155mm "87707"

Remplace Complément du 1.2.1984

Type du moteur

Berne, 05.06.85.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

C B - 60

(F) Boîte de vitesse

m5

(G) i-A

4,64

(H) au passage
dB/A

75,0

(J) à l'arrêt
dB/A min-1

69,0 4125

(R) Remarques

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

C B - 60

(F) Boîte de vitesse

m5

(G) i-A

4,64

Emissions en g/km
(K) CO (L) HC

13,47

1,21

(M) NO

1,48

(N) Ralenti
CO min-1

2,2 780

Numéro-ATGE

27 0601 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	D A I H A T S U	Charade 1000 (G 11)	0196 27

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
C B	m4	4,50	75,0	69,0	4200	
C B	m5	4,50	72,0	69,0	4200	
C B	a2	4,21	72,0	69,0	4200	
C B	m4	4,93	74,0	70,0	4200	*)
C B	m5	4,93	72,0	70,0	4200	*)

*) ab Fahrgestell-Nummer) JD4000G1100719211 = iA 4,93
à partir du No du châssis

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO	CO	min-1	
C B	m4 / m5	4,50+4,93	8,91	2,10	1,40	1,5	840	27 0201 02
C B	a2	4,21	14,14	1,12	1,12	1,9	900	27 0201 03
C B	m5	4,93	13,30	1,70	1,30	1,5	880	27 0901 01 *)
C B	a2	4,21	17,22	1,12	1,33	1,8	900	27 0901 02 *)

*) ab Fahrgestell-Nummer) JDA000G1100753390
à partir du No du châssis

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 24.01.84

Datum / date 04.06.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation