

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication DAIHATSU	Type Rocky - F 80 (5 places)	Fiche d'homologation No CH 0196 33
--	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Osaka / Japan
Identification sur la plaquette du constructeur "F 80 LY" ou "F 80 RV" (R = direction à droite) numéro du châssis "JDACCF8CCO,....."
Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aavant
Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
Identification du moteur "3Y" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque DAIHATSU
Suspension à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui	Type en ligne
Direction mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.	Construction B
Entraînement sur toutes les roues *)	Carburant B
Frein de service hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière	Refroidissement eau
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Alésage 86
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Cylindrée 1998
Ralentisseur ---	Puissance en kW 65 DIN
Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Couple max Nm 157
	Déparasitage D
	Silencieux 1 rot 550x100x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre
	Ventilateur-Visco Ø 360 mm, 7-pales

Carrosserie/Equipement Limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 3	Indic. vitesse km/h	680	680	1360
Ceintures sécurité avant Ar4m(E)	arrière B (E)	Répartition charge 45	305	350
Cale ---	Rétroviseurs gauche+droite	725	985	1710
Antivol verr. direction	Essuie-glace 2	Poids garantis 215 R 15	215 R 15	1780
Réservoir carburant 1 / 60 lt. / acier		Pneus = / 2,3	= / 2,3	
Avertisseur ND CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologues		Charge 1600	1600	

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3	Dimensions	Jantes 6 JJ x 15, DP 10, acier	Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 2500 kg/(--- x) automatique
Longueur intérieur 3800	Empattement 2205	Garantie poids de l'ensemble	
Largeur 1870	Essieu double av ar	Poids remorquable testé	3500 kg
Hauteur 1830	Voie av 1330	Charge garantie sur la toit	100 kg
Porte à faux avant 630	Voie ar 1310	Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h
Porte à faux arrière 965	Braquage Ø g 11600 d 11000	testée km/h à min-1	moteur prise de force
Garde au sol à vide 210	en charge 200		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m10	3,91	73,0		69,0	3450		Voiture de tourisme				
							Marque et type	D A I H A T S U	Rocky - F 80		
							Homologation No CH	0196	33		
							Carrosserie	Limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01	5	2		
								Poids à vide	1360	Carburant	B
								Charge utile		Cylindrée	1998
								Poids total	1780	CV-impôt	10,17
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
- x) Poids remorquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée. "Type F 3500".
- §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
- +) Variantes de pneus : 6.00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 130 km/h.
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 130 km/h.

Variantes de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm

00) Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

R o c k y - F 8 0
(5 places)

CH 0196 33

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec:

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV, avec des grilles protectrices pour les phares: longueur + 150 mm;
- feux suppl. avant: HR (E) (feux de route);
- marche-pied en tôle striée (au-dessous des portes);
largeur inchangée;
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série).