

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	DAIHATSU	Rocky - F 80 (6 places)	CH 0196 34

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Osaka / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 80 LV" ou "F 80 RV" (R = direction à droite)
numéro du châssis "JDA00CFB000....."

Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
 Identification du moteur "3Y" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DAIHATSU</u>	Type	<u>3 Y</u>
Suspension <u>à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur toutes les roues *)</u>	Refruidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>86</u>	Course	<u>86</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur roues arrière</u>	Cylindrée <u>1998</u>	CV-impôt	<u>10,17</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>65 DIN</u>	à min-1	<u>4600</u>
Ralentisseur <u>---</u>	Couple max. Nm <u>157</u>	à min-1	<u>3000</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>	Silencieux <u>1 rot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre</u>	
		<u>Ventilateur-Visco Ø 360 mm, 7-pales</u>	

Carrosserie/Equipement Lexusine S)
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m(E) arrière ---
 Cale --- Rétroviseurs gauche+droite
 Antivol verr. direction Essue-glace 2
 Réservoir carburant 1 / 60 lt. / acier
 Avertisseur ND CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>1360</u>
Répartition charge	<u>40</u>	<u>380</u>	<u>420</u>
	<u>720</u>	<u>1060</u>	<u>1780</u>
Poids garants			<u>1780</u>
Pneus	<u>215 R 15</u>	<u>215 R 15</u>	
Ply/bar	<u>--- / 2,3</u>	<u>--- / 2,3</u>	
Charge	<u>1600</u>	<u>1600</u>	
pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Jantes	<u>6 JJ x 15, DP 10, acier</u>		

Dimensions
 intérieur | extérieur | || Longueur | | 3800 | Empattement 2205 |
Largeur		1580	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		1870	Voie av 1330 - _____
Porte à faux avant		630	Voie ar 1310 - _____
Porte à faux arrière		965	Braquage Ø g 11600 d 11000
Garde au sol	à vide	210	en charge 200

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 2500 kg / (--- x)</u>	automatique _____
Garantie poids de l'ensemble	_____	_____
Poids remorquable testé	<u>3500 kg</u>	_____
Charge garantie sur le toit	<u>100 kg</u>	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>130</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à min-1	_____	_____ moteur _____ prise de force _____

+)

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	CO	min-1		Genre de véhicule				
m10	3,91	73,0	69,0	3450				Voiture de tourisme				
								DAIHATSU Rocky - F 80				
								Homologation No CH	0196 34			
								Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J	R				Places	total	6	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE						
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide	1360	Carburant	B	
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01	Charge utile		Cylindrée	1998	
								Poids total	1780	CV-impôt	10,17	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
- x) Poids remarquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée. "Type F 3500".
- §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
- +) Variantes de pneus : 6.00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 130 km/h.
H 78 - 15 , - , 1500 kg (2,25), V-max. 130 km/h.

Variantes de jantes: 4.50 B x 16 DP 2,5 acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm

00) Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

R o c k y - F 8 0
(6 places)

CH 0196 34

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec:

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV, avec des grilles protectrices pour les phares: longueur + 150 mm;
- feux suppl. avant: HR (E) (feux de route);
- marche-pied en tôle striée (au-dessous des portes);
largeur inchangée;
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série).