

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	DAIHATSU	Rocky - F 70 (5 places)	CH 019636

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO, LTD., Osaka / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 70 ."
numéro du châssis "JDA000F7000....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
 Identification du moteur "DL" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière le filtre à huile (coulé en relief)
 Importateur SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteaufort, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DAIHATSU</u> Type <u>D L</u>
Suspension <u>à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.</u>	D <u>avant</u>
Entraînement <u>sur toutes les roues *</u>	Carburant <u>eau</u> Position <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>92</u> Course <u>104</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur roues arrière</u>	Alésage <u>2764</u> CV-impôt <u>14,07</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Cylindrée <u>54 DIN</u> à min-1 <u>3600</u>
Ralentisseur <u>---</u>	Couple max. Nm <u>170</u> à min-1 <u>2200</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Puissance en kW <u>---</u>
	Couple max. Nm <u>---</u>
	Déparasitage <u>---</u>
	Silencieux <u>1 pot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre</u>
	Ventilateur-Visco <u>ø 400 mm, 7-pales</u>

Carrosserie/Equipement <u>ouvert (avec capote) \$</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>3</u>	Poids à vide	<u>780</u>	<u>700</u>	<u>1480</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m(E)</u>	Répartition charge	<u>45</u>	<u>305</u>	<u>350</u>
Cale <u>---</u>		<u>825</u>	<u>1005</u>	<u>1830</u>
Antivol <u>verr.direction</u>	Poids garantis			<u>2000</u>
Réservoir carburant <u>1 / 60 lt. / acier</u>	Pneus	<u>215 R 15</u>	<u>215 R 15</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>ND CH 5 0201 05</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>-- / 2,3</u>	<u>-- / 2,3</u>	

Nombre de places total <u>5</u> av <u>2</u> centre <u>---</u> ar <u>3</u>	Charge pour Vmax <u>120</u>	Jantes <u>6 JJ x 15, DP 10, acier</u>
Dimensions		
Longueur <u>---</u> intérieur <u>3800</u> extérieur <u>---</u>	Empattement <u>2205</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein <u>2500 kg/ -- X)</u>
Largeur <u>---</u> <u>1580</u>	Essieu double av <u>---</u> ar <u>---</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>---</u>
Hauteur <u>---</u> <u>1830</u>	Voie av <u>1330</u>	Poids remorquable testé <u>3500 kg</u>
Porte à faux avant <u>---</u> <u>630</u>	Voie ar <u>1310</u>	Charge garantie sur le toit <u>---</u>
Porte à faux arrière <u>---</u> <u>965</u>	Braquage ϕ g <u>11600</u> d <u>11000</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>120</u> km/h
Garde au sol <u>à vide</u> <u>210</u>	en charge <u>200</u>	testée <u>---</u> km/h à min-1 <u>---</u> moteur <u>---</u> prise de force <u>---</u>

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule			
m10	3,36	74,0	73,0 2700		Voiture de tourisme			
					Marque et type	D A I H A T S U Rocky - F 70		
					Homologation No CH	0196 36		
					Carrosserie	ouvert		
F	G	H	J	R	Places	total 5	avant 2	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	1480	Carburant	D
b = à min-1	k = 0,96 à 3600	min-1 k = 1,03	à 3204	min-1	Charge utile		Cylindrée	14,07
b = à min-1	k = 1,18 à 2808	min-1 k = 1,30	à 2412	min-1	Poids total	2000	CV-impôt	2764
b = à min-1	k = 1,11 à 2016	min-1 k = 1,30	à 1620	min-1				
O	O+P							
S Bacharach =	4,5	Pompe d'injection NIPPONDENSO						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
 - x) Poids remorquable : garantie avec frein = 3500 kg avec traverse arrière renforcée "Type F 3500".
 - §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
 - +) Variante de pneus : 6.00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 120 km/h.
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 120 km/h.
- Variante de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 m acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm.

00 Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

Rocky - F.70
(5 places)

CH 0196 36

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec =

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV;
longueur + max. 150 mm
- des grilles protectrices pour les phares AV et les feux AR
- feux suppl. avant HR (E)
- marche-pied en tôle striée, au-dessous des portes; largeur inch.
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série)
- spoiler AV en plastique
- extension d'ailes; largeur du vhc 1645 mm

Complément du 01.04.87 à Lausanne - jak

Variante de jantes: 7 J x 15 DP 12, alliage léger FONDMETAL, voie AV= 1326 AR= 1306 mm

00) Voiture
de tourisme

D A I H A T S U

R o c k y - F 7 0
(5 places)

CH 0196 36

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 26.6.85 à Schafisheim - Vn/lin

Variante du moteur : DL-50 Turbo

Identification (vhc) : sur la plaquette du constructeur "F 70 - T"
numéro du châssis "JDA000F7000....."

Identification du moteur : "DL-50" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc,
sous la tubulure

Puissance en kW : 65 DIN à 3600 t/min

Couple max. : 211 Nm à 2200 t/min

Silencieux : 1 pot, 550x190x155 mm "F 720"

Insonorisation : l'intérieur du capot. Ventilateur-Visco \varnothing 400 mm, 7 pales

Vmax : 135 km/h

Pneus : 215 SR 15, charge 1600 (2,3), Vmax 160 km/h (Q)

Garantie poids remorquable: avec frein 2500 kg / sans frein 600 kg
avec frein et avec traverse arrière renforcée "Type F 3500" =
3500 kg / testé = 3500 kg

Service fédéral d'homologation

Emissions de bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
DL - 50	m10	3,36	77,0	78,0	2700	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			k = 1,15 à 3204 min-1	k = 1,76 à 2412 min-1	k = 2,17 à 1620 min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1			
DL - 50	b =	à	min-1	k = 1,03	à 3600	min-1			
	b =	à	min-1	k = 1,47	à 2808	min-1			
	b =	à	min-1	k = 1,76	à 2016	min-1			

(S) Bacharach 2,5

Pompe d'injection Nippondenso

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

10) Voiture
de tourisme

DAIHATSU

Rocky - P 70
(5 places)

0196 36

Fiche complémentaire concernant les émissions II.

Complément du 17.10.86 à Berne - jak

Moteur DL et DL-50 Turbo : valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Insonorisation : capot pourvu de matériel insonore

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
DL	m10	3,36	76,0	73,0	2700	
DL-50	m10	3,36	76,0	72,0	2700	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			<u>inchangées</u>		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale