

Genre du véhicule : OO) Voiture de tourisme      Marque de fabrication : DAIHATSU      Type : Rocky - F 70 (6 places)      Fiche d'homologation No : CH 0196 37

Constructeur : DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan  
 Identification : sur la plaquette du constructeur "F 70."  
numéro du châssis "JDA000F7000....."  
 Plaquette du constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent  
 Numéro du châssis : à droite, à l'avant, latéralement sur longeron  
 Identification du moteur : "DL" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière le filtre à huile (coulé en relief)  
 Importateur : SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteaufort, 1964 Conthey

Châssis :  
 Nombre d'essieux/pneus : 2 / 4  
 Suspension : à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui  
 Direction : mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.  
 Entraînement : sur toutes les roues \*)  
 Frein de service : hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur roues arrière  
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur : ---  
 Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur  
 Marque : DAIHATSU      Type : DL  
 Construction : en ligne      Temps : 4  
 Carburant : D      Position : avant  
 Refroidissement : eau      Cylindres : 4  
 Alésage : 92      Course : 104  
 Cylindrée : 2764      CV-impôt : 14,07  
 Puissance en kW : 54 DIN      à min-1 : 3600  
 Couple max. Nm : 170      à min-1 : 2200  
 Déparassitage : ---  
 Silencieux : 1 pot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre  
Ventilateur-Visco Ø 400 mm, 7-pales

Carrosserie/Equipement : ouvert (avec capote) \$)  
 Nombre de portes : 3      Indic. vitesse : km/h  
 Ceintures sécurité avant : Ar4m(E)      arrière : ---  
 Cale : ---      Rétroviseurs : gauche+droite  
 Antivol : verr. direction      Essuie-glace : 2  
 Réservoir carburant : 1 / 60 lt. / acier  
 Avertisseur : ND CH 5 0201 05      ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total : 6      av. : 2      centre : ---      ar. : 4

Dimensions :  
 Longueur : intérieur 3800      Empattement : 2205  
extérieur 1580      Essieu double av. : --- ar. : ---  
 Largeur : 1830      Voie av. : 1330  
 Hauteur : 630      Voie ar. : 1310  
 Porte à faux avant : 965      Braquage ø g : 11600 d : 11000  
 Porte à faux arrière : 210  
 Garde au sol : à vide 210      en charge : 200

Poids :      avant      arrière      total  
 Poids à vide : 780      700      1480  
 Répartition charge : 40      380      420  
820      1080      1900  
2000

Poids garantis :  
 Pneus : 215 R 15      215 R 15      +  
 Ply/bar : --- / 2,3      --- / 2,3  
 Charge : 1600      1600  
 pour Vmax : 120  
 Jantes : 6 JJ x 15, DP 10, acier

Garantie poids remorquable avec/sans frein : mécanique 2500 kg/ --- X)      automatique : ---  
 Garantie poids de l'ensemble : ---  
 Poids remorquable testé : 3500 kg  
 Charge garantie sur le toit : ---  
 Vitesse maximale selon le constructeur : 120      km/h  
 testée : --- km/h à min-1      moteur : --- prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m10		3,36	74,0	73,0	2700		Voiture de tourisme			
							Marque et type	DAIHATSU Rocky - F 70		
							Homologation No CH	0196 37		
							Carrosserie	ouvert		
F	G	H	J	R			Places	total 6	avant 2	
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	1480	Carburant	D
b=	à	min-1	k= 0,96 à 3600	min-1	k= 1,03 à 3204	min-1	Charge utile		Cylindrée	14,07
b=	à	min-1	k= 1,18 à 2808	min-1	k= 1,30 à 2412	min-1	Poids total	2000	CV-impôt	2764
b=	à	min-1	k= 1,11 à 2016	min-1	k= 1,30 à 1620	min-1				
O			O+P							
S Bacharach =	4,5	Pompe d'injection NIPPONDENSO								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
  - x) Poids remorquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée "Type F 3500".
  - §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
  - +) Variantes de pneus : 6,00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 120 km/h.  
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 120 km/h.
- Variantes de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 mm acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm  
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm.

00 Voiture de  
tourisme

D A I H A T S U

Rocky - F 70  
(6 places)

CH 0196 37

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement

- : livrable sur demande avec =
- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV;  
longueur + max. 150 mm
  - des grilles protectrices pour les phares AV et les feux AR
  - feux suppl. avant HR (E)
  - marche-pied en tôle striée, au-dessous des portes; largeur inch.
  - une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc.  
(en supplément aux bavettes de série)
  - spoiler AV en plastique
  - extension d'ailes; largeur du vhc 1645 mm

Complément du 01.04.87 à Lausanne - jak

Variante de jantes: 7 J x 15 DP 12, alliage léger FONDMETAL, voie AV= 1326 AR= 1306 mm

00) Voiture  
de tourisme

DAIHATSU

Rocky - F 70  
(6 places)

CH 0196 37

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 26.6.85 à Schafisheim - Vn/lin

Variante du moteur : DL-50 Turbo

Identification (vhc) : sur la plaquette du constructeur "F 70 . - T"  
numéro du châssis "JDA000F7000....."

Identification du moteur : "DL-50" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc,  
sous la tubulure

Puissance en kW : 65 DIN à 3600 t/min

Couple max. : 211 Nm à 2200 t/min

Silencieux : 1 pot, 550x190x155 mm "F 720"

Insonorisation : l'intérieur du capot. Ventilateur-Visco ø 400 mm, 7 pales

Vmax : 135 km/h

Pneus : 215 SR 15, charge 1600 (2,3), Vmax 160 km/h

Garantie poids remorquable: avec frein 2500 kg / sans frein 600 kg  
avec frein et avec traverse arrière renforcée "Type F 3500" =  
3500 kg / testé = 3500 kg

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

 (H) au passage  
dB/A

 (J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

DL - 50

m10

3,36

77,0

78,0 2700

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Ralenti  
CO min-1

Numéro-ATGE

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = 1,03 à 3600 min-1

k = 1,47 à 2808 min-1

k = 1,76 à 2016 min-1

k = 1,15 à 3204 min-1

k = 1,76 à 2412 min-1

k = 2,17 à 1620 min-1

(S) Bacharach 2,5

Pompe d'injection Nippondenso

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

10) Voiture  
de tourisme

D A I H A T S U

Rocky - F 70  
(6 places)

0196 37

Fiche complémentaire concernant les émissions II.

Complément du 17.10.86 à Berne - jak

Moteur DL et DL-50 Turbo : valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Insonorisation : capot pourvu de matériel insonore

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
DL	m10	3,36	76,0	73,0	2700	
DL-50	m10	3,36	76,0	72,0	2700	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3		(O+P) selon ECE-24			<u>inchangées</u>	
	b =	à min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	min-1
	b =	à min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	min-1
	b =	à min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale