

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	DAIHATSU	Rocky - F 80 (5 places)	CH 019639

Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 80." numéro du châssis "JDACQOFECO....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Numero du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
Identification du moteur	"3Y" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur	SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque DAIHATSU Type 3 Y
Suspension à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.	Construction en ligne Temps 4
Direction	Carburant B Position avant
Entraînement sur toutes les roues *)	Refroidissement eau Cylindres 4
Frein de service hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière	Alésage 86 Course 86
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Cylindrée 1998 CV-impôt 10,17
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en kW 65 DIN à min-1 4600
Ralentisseur	Couple max. Nm 157 à min-1 3000
Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage D
	Silencieux 1 rot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre Ventilateur-Visco Ø 360 mm, 7-pales

Carrosserie/Equipement ouvert (avec capots) §)	
Nombre de portes 3	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant Ar4m(E)	arrière B (E)
Cale	Rétroviseurs gauche+droite
Antivol verr. direction	Essuie-glace 2
Réservoir carburant 1 / 60 lt. / acier	
Avertisseur ND CH 5 0201 05	ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 5 av. 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3800	Empattement 2205
Largeur		1580	Essieu double av ar
Hauteur		1830	Voie av 1330
Porte à faux avant		630	Voie ar 1310
Porte à faux arrière		965	Braquage ø g 11600 d 11000
Garde au sol	à vide	210	en charge 200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	680	1360
Répartition charge	45	305	350
	725	985	1710
Poids garantis			1780
Pneus	215 R 15	215 R 15	
Pty/bar	-- / 2,3	-- / 2,3	
Charge	1600	1600	
pour Vmax	130	130	
Jantes	6 JJ x 15, DP 10, acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 2500 kg (--- x)	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	3500 kg	
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	130	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m10	3,91	73,0		69,0	3450		Voiture de tourisme				
							Marque et type	DAIHATSU	Rocky - F 80		
							Homologation No CH	0196	39		
							Carrosserie	ouvert			
F	G	H	J	R			Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01	Poids à vide	1360	Carburant	B
								Charge utile	---	Cylindrée	1998
								Poids total	1780	CV-impôt	10,17
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
- x) Poids remorquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée "Type F 3500".
- §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
- +) Variante de pneus : 6,00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 130 km/h.
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 130 km/h.
- Variante de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm

00) Voiture de
tourisme

DAIHATSU

Rocky - F 80
(5 places)

CH 0196 39

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec:

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV, avec des grilles protectrices pour les phares: longueur + 150 mm;
- feux suppl. avant: HR (E) (feux de route);
- marche-pied en tôle striée (au-dessous des portes);
largeur inchangée;
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série).