

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	DAIHATSU	Rocky - F 80 (6 places)	CH 0196 40

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Osaka / Japan
 Identification sur la plaque du constructeur "F 80 ."
 numéro du châssis "JDACC0F8000....."
 Plaque du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
 Identification du moteur "3Y" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA, Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieu/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DAIHATSU</u> Type <u>3 Y</u>
Suspension <u>à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entrainement <u>sur toutes les roues *</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>86</u> Course <u>86</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur roues arrière</u>	Cylindrée <u>1998</u> CV-impôt <u>10,17</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>65 DIN</u> à min-1 <u>4600</u>
Ralenteur	Couple max. Nm <u>157</u> à min-1 <u>3000</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>
	Silencieux <u>1 pot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre</u>
	<u>Ventilateur-Visco Ø 360 mm, 7-pales</u>

Carrosserie/Equipement <u>ouvert (avec capote) §)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>3</u> Ind. vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>1360</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m(E)</u> arrière <u>---</u>	Répartition charge	<u>40</u>	<u>380</u>	<u>420</u>
Cale <u>---</u> Rétroviseurs <u>gauche+droite</u>		<u>720</u>	<u>1060</u>	<u>1780</u>
Antivol <u>verr. direction</u> Essuie-glace <u>2</u>	Poids garants			<u>1780</u>
Réservoir carburant <u>1 / 60 lt. / acier</u>	Pneus <u>215 R 15</u>	<u>215 R 15</u>		
Avertisseur <u>ND CH 5 0201 05</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar <u>--- / 2,3</u>	<u>--- / 2,3</u>		

Nombre de places total <u>6</u> av <u>2</u> centre <u>---</u> ar <u>4</u>	Charge	<u>1600</u>	<u>1600</u>	
Dimensions	pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Longueur	Jantes	<u>6 JJ. x 15, DP 10, acier</u>		
Largeur	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>2500 kg / --- x)</u>		automatique
Hauteur	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux avant	Poids remorquable testé	<u>3500 kg</u>		
Porte à faux arrière	Charge garantie sur la toit	<u>---</u>		
Garde au sol	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>130</u>		km/h
	testée	<u>km/h à min-1</u>	<u>moteur</u>	<u>prise de force</u>

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m10	3,91	73,0		69,0	3450		Voiture de tourisme			
							Marque et type	D A I H A T S U	Rocky - F 80	
							Homologation No CH	0196	40	
							Carrosserie	ouvert		
F	G	H			J	R	Places			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	total	avant		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	6		2	
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01			
							Poids à vide	1360	Carburant	B
							Charge utile		Cylindrée	1998
							Poids total	1780	CV-impôt	10,17
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
- x) Poids remorquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée "Type F 3500".
- §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
- +) Variante de pneus : 6.00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 130 km/h.
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 130 km/h.
- Variante de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm

00) Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

R o c k y - F 8 0
(6 places)

CH 0196 40

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec:

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV, avec des grilles protectrices pour les phares: longueur + 150 mm;
- feux suppl. avant: HR (E) (feux de route);
- marche-pied en tôle striée (au-dessous des portes);
largeur inchangée;
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série).