

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrique DAIHATSU	Type Rocky - F 85	Fiche d'homologation No. CH 0196 41
---	---------------------------------------	-----------------------------	---

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
Identification sur la plaquette du constructeur "F 85 ."
numéro du châssis "JDACCOF8500....."
Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aube
Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
Identification du moteur "3Y" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur SIDA SA, Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque DAIHATSU
Suspension à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR=oui	Construction en ligne
Direction mécanique à écrou à billes; assistance hydraul.	Carburant B
Entraînement sur toutes les roues *)	Refroidissement eau
Frein de service hydraulique, 2-circ., AV=à disques/AR=à expansion interne, assistance à dépression, limiteur sur les roues arrière	Alésage 86
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Cylindree 1998
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en kW 65 DIN
Ralentisseur ---	Couple max. Nm 157
Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage D
	Silencieux 1 rot 550x190x155 mm; Capot moteur insonorisé avec matériel carton/feutre
	Ventilateur-Visco Ø 360 mm, 7-pales

Carrosserie/Equipement ouvert (avec capote) §)	
Nombre de portes 3	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant Ar4m(E)	arnère B (E)
Cale ---	Rétroviseurs gauche+droite
Antivol verr. direction	Essuie-glace 2
Réservoir carburant 1 / 60 lt. / acier	
Avertisseur ND CH 5 0201 05	ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total **5** av. **2** centre **---** ar. **3**

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4100	Empattement 2530
Largeur		1580	Essieu double av --- ar ---
Hauteur		1825	Voie av 1330 - ---
Porte à faux avant		630	Voie ar 1310 - ---
Porte à faux arrière		940	Braquage ø g 12900 d 12300
Garde au sol	à vide	210	en charge 200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	760	640	1400
Répartition charge	85	265	350
	845	905	1750
			1960
Poids garantis			
Pneus	215 R 15	215 R 15	+
Ply/bar	--- / 2,3	--- / 2,3	
Charge	1600	1600	
pour Vmax	130	---	
Jantes	6 JJ x 15, DP 10, acier		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein		mécanique 2500 kg/(--- x)	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé		3500 kg	
Charge garantie sur le toit		---	
Vitesse maximale selon le constructeur		130	km/h
testée	--- km/h à min-1	--- moteur	--- prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m10	3,91	73,0		69,0	3450		
F	G	H		J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	DAIHATSU Rocky - F 85			
Homologation No CH	0196 41			
Carrosserie	ouvert			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	1400	Carburant	B	
Charge utile		Cylindrée	1998	
Poids total	1960	CV-impôt	10,17	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres dans le moyeu avant.
- x) Poids remorquable : garantie avec frein= 3500 kg avec traverse arrière renforcée "Type F 3500".
- §) Equipement : Bavettes AV + AR exigées.
- +) Variantes de pneus : 6.00 - 16 C, 6 PR, 1380 kg (3,25), V-max. 130 km/h.
H 78 - 15 , -- , 1500 kg (2,25), V-max. 130 km/h.

Variantes de jantes: 4.50 E x 16 DP 2,5 acier voies AV = 1315 mm AR = 1295 mm
7 K x 15 H2 DP 0 alliage léger FONDMETAL 1350 mm 1330 mm.

Lieu et date de l'homologation: Schafisheim, 26.6.85
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

00) Voiture de
tourisme

D A I H A T S U

R o c k y - F 8 5

CH 0196 41

Fiche complémentaire

Complément du 25.10.85 à Berne - WS

Equipement : livrable sur demande avec:

- arceau de protection par-dessus le pare-chocs AV, avec des grilles protectrices pour les phares: longueur + 150 mm;
- feux suppl. avant: HR (E) (feux de route);
- marche-pied en tôle striée (au-dessous des portes);
largeur inchangée;
- une bavette AR continue est fixée sous la partie AR du vhc
(en supplément aux bavettes de série).