

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FERRARI	F 106 AB (308 GTB)	CH 0251 18

Constructeur	FERRARI S.p.A., Sefac, 41100 Modena / Italia		
Identification	"F 106 AB (308 GTB)" sur plaquette du constructeur		
	"F 106 AB" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à l'arrière, à droite dans compartiment moteur		
N° du châssis	à l'arrière, à droite sur longeron châssis dans compartiment moteur		
Ident. du moteur	"F 106 A 021" à droite, à l'avant en haut sur bloc-moteur		
Importateur pnc.	S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 3, rue Barton, 1201 Genève		
Véhicule homologué	F 106 AB*18777*	Signes fixes dans code du type	F 106 AB (308 GTB)

Chassis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, limiteur, agissant sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, agissant sur roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	FERRARI
Construction	V
Carburant	B
Refroidiss.	eau
Alésage	81
Cylindrée	2927
Puissance en CV	230 DIN
Bruit	79 dB/A à 1/min
Silencieux	2 pots, 1/690x220x170 + 1/565x685
Mesure des gaz	CEE 74/290 *
Déparasitage	OCE, annexe B chiff. 3+4 "A+D" + ECE-10

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	**)
Cale	
Antivol	blocage de la direction
Nombre de places	2 av 2 centre ar
Dimensions	int. ext.
Longueur	4230
Empattements	2340
Largeur	1720
Hauteur	1120
Voie	av 1460 ar 1460
Porte à faux	lat. av 1045 ar 845
Braquage	g 11700 d 11300

Poids	
avant	755
arrière	795
total	1290
Poids à vide	80
Charge utile	60
Poids total	140
Garantie fabr.	635
Garantie pneus	795
Dimens. pneus	1430
Ply / bar	1500
Charge	205/70 VR 14
pour V max	205/70 VR 14 (Variantes voir remarques)
Jantes	- / 2,4
	- / 2,4
	1270
	>210
	>210
	6 1/2 x 14
	6 1/2 x 14 alliage léger
Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	245 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)
 Feux de route HCR E4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ sous couvercle du coffre
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs Fiama DGM 5857 KA / CH 5 0602 04
 ou autres modèles homologués selon
 fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FERRARI F 106 AB (308 GTB)
 Homologation N° CH 0251 18
 Carrosserie Limousine
 Places total 2 avant 2
 Poids à vide 1290 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 14,90
 Poids total 1500 Cylindrée 2927

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz
selon CEE 74/290, plaquette d'homologation pas nécessaire
- ** Ceintures de sécurité
Position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées;
les ceintures du type "Ar4" sont exigées.
- § Equipement
Les phares escamotables sont commandés par 2 moteurs électriques protégés par un fusible séparé.
Deux molettes permettent, en cas de panne, à ces dispositifs de fonctionner manuellement.

Voiture de tourisme

FERRARI

F 106 AB (308 GTB)

CH 0251 18

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 21.5.1976 - lin

Variante de jantes et voie arrière:

jante: 7 1/2 x 14, CAMPAGNOLO

voie : 1475 mm

Complément du 30.09.77 à Genève - Sta

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,706 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement : 103 dB/A au régime de 4950 t/min.

Complément du 10.03.78 - PR

Variantes de pneus et de jantes:

avant : 205/55 VR 16 1120 (3,0) V-max. > 210 km/h
avec jantes "SPEEDLINE" 7 x 16 voie inchangée (avec entretoises de 6 mm)

arrière : 225/50 VR 16 1260 (3,0) V-max. > 210 km/h
avec jantes "SPEEDLINE" 8 x 16 voie inchangée (avec entretoises de 6 mm)

Complément du 09.06.78 - lin

à partir du No du châssis 22 147, le véhicule est équipé d'un dispositif d'allumage électronique;

Mesure des gaz: CEE 77/102; 1,45 % CO à 1000 t/min,
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Complément du 24.6.1980 /Ba

Variante de pneus et de jantes: av + ar 220/55 VR 390, charge par essieu 890 kg,
2,3 bars, V/max > 210 km/h
jantes: "SPEEDLINE" 165 x 390, voie inchangée