

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FERRARI	F 106 AB/Q - 308 GTB Quattrovalvole	CH 0251 29

Constructeur	FERRARI S.p.A., I-41100 Modena
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 106 AB/Q" devant le N° du châssis "ZFFLA12B...."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur longeron
N° du châssis	à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"F 105 A" à gauche sur bloc-moteur, sous filtre à huile
Importateur principal	S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 1217 Meyrin
Véhicule homologué	ZFFLA12BC00037657

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FERRARI Type F 105 A
Direction	mécanique	Construction	V (Injection) Temps 4
Transmission	mécanique, synchronisée	Carburant	B Position au centre
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	81 Course 71
		Cylindres	2925 CV-impôt 14,90
		Puissance en kW	173 (235 CV) à t/min 7050
		Bruit à l'arrêt	82,0 dB/A à t/min 5290
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service	Silencieux	1 pot 770x320x185 mm (FERRARI 11B753) 4 sorties insonorisées
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR	Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 0,7 %
Ralentisseur		Déparasitage	CEE, annexe 8, chiffres 3+4, genre D
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau et différence de pression		

<b>Carrosserie</b>	Limousine	<b>Poids</b>	avant 570 arrière 840 total 1410
Nombre de portes	2	Poids à vide	80
Ceintures sécurité	av 4x2 (E) ar -	Charge utile	650
Cale	-	Poids total	900
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garants	1610
		Pneus	220/55 VR 390 220/55 VR 390 +)
Nombre de places	2 av. 2 centre ar	Ply / bar	R / 2,3 R / 2,3
		Charge	910
Dimensions	intérieur extérieur	pour V max	210 210
Longueur	Empattements 2340 /	Jantes	165 TR 390 165 TR 390 (alliage léger +)
Largeur	1730 Essieu double av ar 1480 ar 1480		mécanique automatique
Hauteur	1135 Voies +)	Gar. poids remorquable avec/sans frein	-
Porte à faux	av 1030 Voies ar 870	Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 11700 d 11300	Charge garantie sur le toit	30
		Vitesse maximale selon le constructeur	245 km/h
		testée km/h à t/min au moteur	prise de force

Equipement	HCR (E)		
Feux de route	HCR (E)		
Feux de croisement	A (E)		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop	1 (E)		
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)	
Catadioptrés	av	ar I (E)	
Feux de gabarit	av	ar	
Feux arrière de brouillard	F (e)		
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2 sép.		
Essuie-glace	2 balais	avec	lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06		
	ou d'autres modèles homologues		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FERRARI F 106 AB/Q - 308 GTB Quattrovalvole		
Homologation N°	CH	0251	29
Carrosserie	Limousine		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1410	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	14,90
Poids total	1610	Cylindrée	2925

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante pneus: AV = 205/55 VR 16, charge par essieu 830 kg à 2,2 bar, v-max. = 210 km/h  
 AR = 225/50 VR 16, charge par essieu 1060kg à 2,4 bar, v-max. = 210 km/h  
Jantes:  
 AV = 7 x 16, alliage léger "SPEEDLINE" (DP11,45 mm), Voie 1485 mm  
 AR = 8 x 16, alliage léger "SPEEDLINE" (DP11,45 mm), Voie 1485 mm

Voiture de tourisme

F E R R A R I

F 106 AB/Q  
308 GTB Quattrovalvole

CH 0251 29

Fiche complémentaire I

Complément du 14.12.1982 /Ba

A partir du No du châssis : ZFFLA12S0.....

Identification : "ZFFLA12S0" devant le No du châssis

Puissance en kW : 169 DIN à 7050 t/min

Mesure du bruit selon l'OCE : avec le vhc. en marche (voir la fiche des émissions)  
mesure à l'arrêt: 79,0 dB/A à 5290 t/min

Insonorisation : -compartiment moteur insonorisé  
-1 ventilateur électrique à 4 pales  $\phi$  270 mm  
-4 sorties d'échappement insonorisées avec  $\phi$  intérieur  
28 mm

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Berne, 06.11.85 (Insonorisation)  
Remplace 14.12.82