

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	FERRARI	412	CH 025133

Constructeur	FERRARI SpA. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, Viale Trento Trieste 31, I-41100 Modena / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Model 412" et "Type F 101 CL/GR" (méc.) resp. "Type F 101 CL/AR" (autom.)		
	numéro du châssis	"ZFFYD25SO....."	(méc.) "ZFFYD24SO....." (autom.)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur passage de roue		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'appui de la suspension		
Identification du moteur	"F 101 E 010" à l'arrière, en haut sur le bloc		
Importateur	S.A.V.A.F., 210, route de Meyrin, 1217 Meyrin		

Châssis	2 / 4
Nombre d'essieux/pneus	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs
Suspension	circuits billes; assistance hydraulique
Direction	sur les roues AR
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, disques, assistance
Frein de service	par dépression, limiteur sur les roues AR; sur demande avec système antiblocage (ABS)
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	FERRARI	Type	F 101 E 010
Marque	FERRARI	Temps	4
Construction	V / Injection	Position	avant
Carburant	B	Cylindres	12
Refroidissement	eau	Course	78,0
Alésage	82,0	CV-impôt	25,16
Cylindrée	4941	à min-1	6000
Puissance en kW	245 CEE	à min-1	4250
Couple max. Nm	430		
Déparasitage	D		
Silencieux	*)		

Carrosserie/Equipement	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(B)	arrière	Ar4m(B)
Cale	-	Rétroviseurs	intér.+ gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	2/ alliage léger, 120 litres		
Avertisseur	Flamm CH 2 038 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places total	4	av. 2	centre ar. 2

Poids	avant	arrière	total
	1025	965	1990
Poids à vide	85		
Répartition charge	1110	1160	2270
Poids garantis	240/55 VR 415		
Pneus	240/55 VR 415		
Ply/bar	- / 2,9		
Charge	1220		
pour Vmax	260		
Jantes	180 TR 415 DP 42,5 alliage léger "FERRARI" +)		

Dimensions	intérieur	extérieur		
	Longueur	4810	Empattement	2700
Largeur		1795	Essieu double av	ar
	Hauteur	1314	Voie	av 1480 -
Porte à faux avant		925	Voie	ar 1520 -
	Porte à faux arrière	1185	Braquage ø	g 11600 d 11900
Garde au sol	à vide	---	en charge	---

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique non autorisée	automatique non autorisée
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	-	-
Charge garantie sur le toit	50	50
Vitesse maximale selon le constructeur testée	255	250
	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Marque et type	
m5	4,30	75,0	78,0	4500	75,0	79,0	4500	Voiture de tourisme	FER RARI 412	
a3	3,25							0251 33		
								Homologation No CH	limousine	
								Carrosserie		
F	G	H	J	R				Places	total 4	avant 2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Poids à vide	Carburant
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	1990	B	
m5	4,30	15,58	1,35	1,47	0,3	1020	21 0501 02		4941	
a3	3,25	16,62	1,42	1,41	0,2	930	21 0501 01	Charge utile	Cylindrée	
								Poids total	CV-impôt	25,16
F	G	K	L	M	N		R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 4 pots; 2= 1320x270x96 mm (en 4 parties) "128 790" (à gauche et à droite)
2= 375x180x125 mm "128 792" (à gauche) / "128 791" (à droite)
- Insonorisation : Capot moteur; 3 ventilateurs électriques Ø 300 mm, 4 pales
- +) Variante de pneus : 245/55 VR 16, charge 1220 (2,8), Vmax 260 km/h
- Variante de jantes : 7 1/2 J x 16, DP 42,5 mm, alliage léger SPEEDLINE, voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Genève, 22.11.1985
MB(VD)/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation