

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	FERRARI	Mondial Cabriolet 3.2 (F 108 AL/CR)	CH 0251 37

Constructeur	FERRARI S.p.A., Viale Trento Trieste 31, I-41100 Modena
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 108 AL/CR" numéro du châssis "ZFVVC26S....."
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages à l'avant, sur l'aévent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur longeron
Identification du moteur	"F 105 C 046" à droite, en haut sur bloc
Importateur	S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 210, rte de Meyrin, 1217 Meyrin

Châssis	Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Moteur	FERRARI	Type	F 105 C 046
Suspension	Direction	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs mécanique, à crémaillère	Construction	V 90°	Temps	4
Entraînement	Frein de service	sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur, agissant sur roues AR	Carburant	B	Position	au centre
Frein auxiliaire	Frein d'arrêt	circuit 1 et 2 du frein de service mécanique, tambours, agissant sur roues AR	Refroidissement	eau	Cylindres	8
Ralentisseur	Contrôle 2 circuits	= par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Alésage	83,0	Course	73,6
			Cylindrée	3184	CV-impôt	16,22
			Puissance en kW	196 (DIN)	à min-1	7000
			Couple max. Nm	310	à min-1	5500
			Déparasitage	genre D		
			Silencieux	1 pot 770x320x185 mm	"FERRARI 129412"	

Carrosserie/Equipement	ouvert	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	680	840	1520
Ceintures sécurité avant	4x2 (3)	Répartition charge	130	150	280
Cale	=		810	990	1800
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1860
Réservoir carburant	1/80 1/aluminium	Pneus	220/55 VR 390	240/55 VR 390	+))
Avertisseur	FIAMM CH 5 C602 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,5	
Nombre de places	total 4 av 2 centre ar 2	Charge pour Vmax	820	1060	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	250	250	
Longueur	4535	Empattement	2650		
Largeur	1790	Essieu double av ar			
Hauteur	1260	Voie av	1535		
Porte à faux avant	1025	Voie ar	1525		
Porte à faux arrière	860	Braquage ø	g12200 d12700		
Garde au sol	à vide	en charge			
Garantie poids remorquable avec/sans frein		Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur testée					

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,71	77,0		79,0	5250		Voiture de tourisme				
							Marque et type	FERRARI Mondial Cabriolet 3.2			
								0251 37			
							Homologation No CH				
							Carrosserie	ouvert			
F	G	H	J	R			Places	total 4	avant 2		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,71	17,36	1,62	1,13	0,3	1000	21 0601 01		Poids à vide	1520	
								Poids à vide	1520	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	3184
								Poids total	1860	CV-impôt	16,22
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus: AV = 205/55 VR 16, charge par essieu 820 kg à 2,3 bar, v/max. 248 km/h
AR = 225/55 VR 16, charge par essieu 1060 kg à 2,6 bar, v/max. 248 km/h
- +) Jantes : AV = 165 TR 390, déport 43,5 mm, alliage léger FERRARI, voie = 1535 mm
AR = 180 TR 390, déport 51,0 mm, alliage léger FERRARI, voie = 1525 mm
ou
AV = 7 J x 16, déport 15,0 mm, alliage léger FERRARI, voie = 1592 mm
AR = 8 J x 16, déport 15,5 mm, alliage léger FERRARI, voie = 1596 mm
- §) Equipement : avec des jantes 8 J x 16, des bavettes arrière sont exigées.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 4.+ 5.12.85
Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation du 4./5.12.85
Ceintures sécurité arrière

Berne, 28.1.86

Service fédéral d'homologation