

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque FIAT - MORETTI | Type 128 A Coupé | Fiche d'homologation n° CH 0256 09 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "MORETTI" à l'avant sur vhc. et de chaque côté sur ailes AV "MORETTI 128" à l'arrière sur véhicule "128 A" devant no châssis "6772 OM" s. plaquette du constr. à droite à l'intérieur de l'aile | | | |
| Numéro du châssis frappé à droite. en haut sur support suspension et sur plaquette du constr. Signe d'identification du moteur frappé "128A000" à gche. à l'avant s. bloc-moteur & s. plaq. du constr.. Constructeur FIAT et MORETTI, Torino (I) Importateur Primo Remedi, Sierre | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV | | MOTEUR Genre en ligne Temps 4 | |
| Direction à gauche ou droite Assistance - | | Marque FIAT Carbur. B | |
| Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.limit.de | | Type 128 A 000 | |
| Frein auxiliaire (méc.exp.int.câble Ralentisseur freinage dépend. | | Position avant Nombre cyl. 4 | |
| Frein stationn. sur roues arrière Frein pr. rem. de la charge | | Alésage 80 Course 55,4 | |
| Transmission méc. tte synchronisée Nombre vit. 4 | | Cylindr. 1116 cm ³ CV-Impôt 5,68 | |
| Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 137 km/h | | CV-puiss. 55 (DIN) à 6000 t/m | |
| CARROSSERIE Forme Limousine (Coupé) Nombre portes 2 | | Refroidissement eau | |
| Toit ouvert | | Bruit 79 dB (A) à 6000 t/m | |
| Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout - | | Amortissement bruit +) | |
| DIMENSIONS Voie AV 1350 AR 1306 Diam. braquage G 10,65 DR 10,2 | | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL | |
| Empattement 2448 / (/ /) | | A vide 525 325 850 | |
| Dimensions ext. Dimensions int. | | Charge utile 115 235 350 | |
| Longueur 4198 | | Total 640 560 1200 | |
| Largeur 1610 | | Garantie fabr. 620 650 1250 | |
| Hauteur 1280 | | Dimens. pneus 145 SR 13 | |
| Porte à faux AV 895 | | Charge p. essieu 670(1,9) 670(1,9) | |
| AR 855 | | 670(1,9) | |
| lat. | | Poids maxi remorquable 680 kg | |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 4/SIEM E3 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux asy. Feux de position 2/ds.phares
(extér.)
 Avertisseur: 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (intermittent) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/Stars E3 Catadioptrés 2/Stars E3
 Feux stop 2/comb.ds.feux arr. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/centre Plaque forme haute catadioptré
 Rétroviseur 1/centre + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin compte-tours
 AV blanc E3 latér. orange E3 AR orange E3
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FIAT-MORETTI 128 A Coupé
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0256 09
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 850 Carburant B
CV 5,68
 Charge utile - Cylindrée 1116 cm³
 Poids total 1250 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: n° de châssis du vhc. expertisé: 128A* 0048698*

- +) Atténuation du bruit: 1 filtre à air, sec, FIAT DGM 6773 S
 2 pots = 1er DGM 6773 AS 532 x 156 x 86 mm
 2eme IGM 4959 BS 310 x Ø 100 mm

Sortie du pot d'échappement dirigé à l'origine vers la droite; modifiée par l'importateur, dirigée vers l'arrière.

Lorsque le véhicule est chargé de 5 personnes, l'ouverture de l'aile arrière est trop petite (effleure la roue); est modifiée par l'importateur (à contrôler !)

Lieu et date de l'expertise
Genève, 19.5.1970

La commission d'expertise