

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (GB)	Cortina 1600 Moteur L 2 A	Fiche d'homologation n° CH 0264 06
--	------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Cortina" = modèle standard ou "Cortina L" ou "Cortina XL" = variantes d'exécution, à droite s. couvercle du coffre

"1600" de chaque côté s. ailes avant

"...BT..." = 2 portes) devant numéro de châssis et s. plaquette constructeur,

"...BF..." = 4 portes) à l'avant, à droite sous le capot

Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile et s. plaquette constructeur

Signe d'identification du moteur frappé "L 2 A" à gauche à l'arr. en haut s. culasse (frappé p. import.)

Constructeur FORD MOTOR Co. (GB) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.	MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance --	Marque FORD (GB) Carbur. B
Frein de service Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. s/dem. : av.	Type L 2 A
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, (assist. p. dépression	Position à l'avant Nombre cyl. 4
Frein stationn. levier av. secteur s. roues arrière	Alésage 80,98 Course 77,62
Transmission Méc. tte synchronisée (*) Nombre vit. 4 (*)	Cylindr. 1598 cm ³ CV-Impôt 8,14
Blocage differ. -- Crochet rem. -- Vitesse max. 147(*) km/h	CV-puiss. 68 (DIN) à 5200 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 ou 4	Refroidissement Eau
Toit ouvert --	Bruit 81 dB (A) à 5200 t/m
Nombre de places ; Total 5 ; AV 2 ; milieu -- ; AR 3 ; Places debout --	Amortissement bruit 2 pots échappem ^t
	(**)

DIMENSIONS	Voie		POIDS			
	AV	AR	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	G 9,80	DR 9,80	A vide	550	470	1020
Empattement	2600	/ / /		110	240	350
	Dimensions ext.	Dimensions int.	Total	660	710	1370
Longueur	4270		Garantie fabr.	670	770	1410
Largeur	1700		Dimens. pneus	165 SR 13	(***)	
Hauteur	1380		Charge p. essieu	710(1.6)	820(1.9)	
Porte à faux AV	730		de l'ensemble			
AR	940		Poids maxi remorquable	--	kg	
lat.						

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E)

Feux de gabarit — Feux de brouillard —

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace 2)électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 4/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 4/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute/XXXX

Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV 2/ 1 (E) latér. — AR 2 / 2 a (E)

Avert. clign. s/demande Lampes de travail —

Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (GB) Cortina 1600

Moteur L 2 A

Homologation n° CH 0264 06

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1020 Carburant B

CV 8,14

Charge utile — Cylindrée 1598 cm³

Poids total 1410 Poids de l'ensemble —

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : BA BT KP 69 068

- *) Transmission : Sur demande, boîte automatique "BW 35" av. convertisseur de couple hydraulique et boîte de vitesses planétaire 3 vitesses ; dispositif de verrouillage sur position "P" . - Vitesse maximum = 140 km/h
- ***) Atténuation du bruit : 1 pot d'échappement 330 x 160 x 85 mm
1 pot d'échappement 340 x 165 mm ø
- ****) Variante de pneumatiques : Avec jantes 5 1/2 J x 13" = 175 SR 13
- §) Feux de stationnement : Combinés avec feux de position et feux arrière, placés trop loin du bord à l'avant ; sont mis hors service par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
ROTHRIST, 8.10.1970

La commission d'expertise