

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (GB)	Cortina 1600 (Combi) Moteur L 2 A	Fiche d'homologation n° CH 0264 10
--	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Cortina" = modèle standard ou "Cortina L" ou "Cortina XL" = variantes,
 "1600" sur porte arrière
 "BN.." devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à droite, sous le capot

Numéro du châssis frappé à droite, à l'intérieur de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière, sur culasse (frappé par l'importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (GB) Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av. assist.
 Frein auxiliaire méc., exp.int., levier [par dépression]
 Frein stationn. av. secteur, câble, sur roues AR
 Transmission méc.tte synchronisée *) Nombre vit. 4 *)
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 147 *) km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FORD (GB) Carbur. B
 Type L 2 A
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 80,98 Course 77,62
 Cylindr. 1598 cm³ CV-Impot 8,14
 CV-puiss. 68 (DIN) à 5200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 78 dB (A) à 5200 t/m
 Amortissement bruit 2 pots **)

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 + 1
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1420	AR 1420
	Diam. braquage	G 9,90	DR 9,80
Empattement	2578 (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4362	1840	
Largeur	1700	1140/1380	
Hauteur	1380	750	
Porte à faux	AV	704	-
	AR	1080	920
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	525		535	1060
Charge utile	75		405	480
Total	600		940	1540
Garantie fabr.	-		-	1540
Dimens. pneus	165 SR 13		***)	
Charge p. essieu	820 (1,9)		940 (2,5)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			- kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/CRA (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 102 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2-vitesses) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép., centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér.+ 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 2/1 (E) o - latér. - AR 2/2a (E) or.Avert. clign. sur demande Lampes de travail -Antivol : verrou de direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (GB) Cortina 1600

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 0264 10Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1060 Carburant BCV 8,14Charge utile 480 Cylindrée 1598 cm³Poids total 1540 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : BABNKP 69903

*) Transmission: sur demande boîte automatique "BW 35" avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses;
verrouillage mécanique sur "P".

Vitesse maximale 142 km/h.**) Echappement : 1 pot 330 x 160 x 85 mm et 1 pot 340 x ø 165 mm.***) Variante de pneus: 6.95-13 4 PR ou 175 SR 13 avec jantes 5 1/2 J x 13.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 27.5.71

La commission d'expertise

CK