

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D	Type Escort 1100 / Moteur G2A	Fiche d'homologation n° CH 0268 05
--	-------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Escort" à droite, sur couvercle de coffre.
 "1100" = Modèle standard et "1100 L" ou "1100 XL" = Variantes du modèle, de chaque côté sur aile avant.
 "...AT..." = 2 portes ou "...AF..." = 4 portes, devant No.châssis et s. plaquette du constr., à dr., à l'avant sous le capot du moteur
 Numéro du châssis frappé à droite à l'intérieur de l'aile et sur plaquette du constructeur.
 Signe d'identification du moteur frappé "G2A" à gauche, à l'arrière sur culasse (frappé p. importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (GB) * Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA,ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AR</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FORD (GB)</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, à expansion interne **)</u>	Type <u>G 2 A</u>
Frein auxiliaire <u>méc., à exp.int., levier ralentisseur</u> -	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>av. secteur, câble, tringle, s. roues AR</u>	Alésage <u>80,98</u> Course <u>53,29</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1097</u> cm ³ CV-Impt. <u>5,59</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>132</u> km/h	CV-puiss. <u>48</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>	Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>5500</u> t/m
Roof rack <u>-</u> Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 345x240x100</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	9,30	DR 9,00
Empattement	2390	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4050		
Largeur	1580		
Hauteur	1390		
Porte à faux	AV 680		
	AR 980		
	lat. -		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	420		380	800
	115		235	350
Total	535		615	1150
Garantie fabr.	565		730	1265
Dimens. pneus	6.00 - 12	4	PR	
Charge p. essieu	640 (1,7)		740 (2,1)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			
Variante de pneus: 155 SR 12 jantes 4 1/2"				

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)
 Essuie-glace 2/électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair. plaque contr. 1/sép., centre *** Plaque forme haute/ ***)
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/séparés, avec lampe-temoin
 AV 2/ 1 (E) latér. - AR 2/ 2a (E)
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FORD Escort 1100
Moteur G 2 A
 Homologation n° CH 0268 05
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 800 Carburant B
CV 5,59
 Charge utile - Cylindrée 1097 cm³
 Poids total 1265 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : BBATKM 68314

- *) Constructeur:** Escort GB, préfixe au No du châssis = B. (montage GB)
 Escort D, préfixe au No du châssis = GB (montage Genk)
 ou = GC (montage Saarlouis)
- ** Frein de service :** sur demande hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR= expansion interne avec assistance par dépression
- *** Eclairage No de contrôle:** Escort (D) avec 2 feux pour plaque haute ou oblongue

Remplace FH CH 0268 05 du 6.10. + 30.10.70
Constructeur, identification, variante de pneus

Lieu et date de l'expertise
Rothrist, 6.10.70 / 30.10.70
Berne, 20.6.72

Voiture de tourisme

F O R D

Escort 1100
moteur: G 2 A

CH 0268 05

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation de contrôle à Bellach - lin

Livrable sur demande avec: jantes 5J x 13, pneus 165 SR 13,
charge AV = 680 kg (1,6) / AR = 860 kg (2,1)

Voie : AV = 1270 mm / AR = 1295 mm

Mesure des gaz : CEE 70/220, 2,5 % CO à 800 t/min

Déparasitage : selon OCE, annexe 8 chiffre 4, genre D

Avertisseur électrique : MOTORCRAFT, TPAR 557 LO, 90 dB/A

Contrôle des circuits : par différence de pression avec lampe-témoin

Variante de puissance du moteur

Type du moteur : "G 1 A", puissance 44 CV/DIN à 5500 t/min

Bruit : 78 dB/A à 5500 t/min

Mesure des gaz : CEE 70/220, 2,5 % CO à 800 t/min

Déparasitage : selon OCE, annexe 8 chiffre 4, genre D

Vitesse maximum : 126 km/h