Genre du véhicule  Voiture de tourisme		Marque de fabrique	7	cort GL		Fiche d'homologa	ition N°
		FORD (D)		4 portes moteur J 3 D		сн 0268	н 0268+19
Constructeur Identification		G., 5 Köln 60 (BRI plaquette du construct	/	devant le No du	ı chânsis		
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	à droite, à 1° "J 3 D" à gauc	roite sur la traverse l'intérieur de l'aile, v che, à l'arrière sur la spany (Switzerland) SA. Signes	rers l'appui de l culasse	35, 8021 Zurich	t C.AF.		
Chasals Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	mécanique mécanique sync 4 hydraulique, 2	Entrainement Br		Moteur Marque Construction Carburant Refridas. Alésage	F O R D en lime B eau 80,98	Temps Position Nombre cylindr. Course	J 3 D A avant 4 62.99 6.61
rein auxillaire Frein d'arrét	avec assistance par dépression, sur toutes les roues  mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  identique au frein auxiliaire  par différence de pression avec lampe-témoin séparée			Pulssance en CV  Bruit Silencleux	70 DIN dB/A 320 x 170 x 1	å t/min å t/min	5500 5500
Ralentisseur Contrôle 2 circ.				Mesure des gaz	Mesure des gaz 2,0 % CO \( \hat{\text{BOO}} \) \( \hat{\text{Min}} \) + ECE 15 *)		
Carrosaerle Nombre de portes Ceintures securité Cale Antivol Nombre de places	1 5 av 2	Rétroviseur in Attelage - le la direction - centre -	√h térieur+gauche ar3	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max		250 680 155 SR 13 -/2,1 810	_ voir . remarques)
Largeur Hauteur Porte à faux lat a: Distance volant - vers l'evi	155 149 62	26 av 12 Voles av 12 O ar	270 er 1295	Garantie polds rem Garantie polds de l Polds remorquable	testé selon le constructeur		470 450 150

	Feux de route	HCR H4 (E)	Indications pour le pérmis de circulation			
*	Feux de croisement	HCR H4 (E)	Genre du	Voiture de tou		
	Feux de position	A (E)	véhicule	INTTIME DE LON	riame	
	Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	E ( B N B N ( N )		
	Feux stop	R-S1 (E)	Homologation	FORD (D)	Escort GL	
	Clignoteurs	av 1 (E) t ar 2a (E)	Nº Nº	сн 0268 19		
	Catadioptres	av ar I (E)	l IN	CH 9200 19		
	Feux de gabarit	8V V8	Carrosserie	limousine		
	Feux complément.		Carrossene	TIMOUSING		
	Eclairage plaque	2/ séparé	Places	4-4-1 1"		
	Essuie-glace	2 balais avec/sum lave-place	Fiaces	total5	avant	2
`	Avertisseurs	Motorcraft TPAR 557	Polds à vide	000		
		Motorcraft MCD 1 / MCD 2			Carburant	В
	•		Charge utile	1766	CV-Impôt	6,61
			Polds total	1355	Cylindrée	1297

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation \*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.

Variantes de jantes: 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13.

Equipement

Voiture:

de tourisme-

Fiche complémentaire : I. Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,11 = 78 dB/A à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 4125 t/min. Complément du 23.02.79 à Berne - Ad-: Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée. Contrôle 2 circuits Variante de jantes : 5 J x:13 avec: un écuanteur de 19 mm. Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm. A partir de la production d' avril 1979 Identification du moteur : "J 3 L" : 54 kW (73 CV) DIN à 5750 t/min. Puissance Mesures du bruit selon 1'0CE: avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min. Mesure des gaz : ECE-15, CO 2,49 % à 800 t/min. Vitesse maximale : 156 km/h. Garantie poids remorquable : avec frein: 650 kg.

FORD (D)

Escort GL

4 portes moteur J3D

CH 0268 19