

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Escort Ghia	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	2 portes		CH 0268 20
		moteur L 3 A		

Constructeur	FORD - Werke AG., 5 Köln 60 (BRD)			
Identification	"GAT," sur la plaquette du constructeur, - "G,AT.." devant le No du châssis			
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur la traverse (sous le capot)			
N° du châssis	à droite, à l'intérieure de l'aile, vers l'appui de la suspension			
Ident. du moteur	"L 3 A" à gauche, à l'arrière sur la culasse			
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich			
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	GAT, et G,AT..	

Chassis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	F O R D	Type
Direction	mécanique	Construction	en ligne	L 3 A
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B	Temps
Nombre de vitesses	4 ou 3	Refroidiss.	eau	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne	Alésage	80,98	Nombre cylindr.
	avec assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	1598	Course
		Puissance en CV	84 DIN	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit	82 dB/A à 1/min	5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	330x230x100 275x135 ou 220x95 mm	
Ralentisseur		Mesure des gaz	4,0 % CO à 760 t/min + ECB 15	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée	Déparasitage	OCE annexe B chiffres 3+4 D	

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	500	445	945
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	100	250	350
Cela	-	Attelage	-	Poids total	600	695	1295
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1350		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	- / 1,7	- / 2,1	voir
Longueur		4040	Empattements	Charge	670	810	remarques)
Largeur		1596		pour V max	180	180	
Hauteur		1400	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	méc. / autom.	660 / 850	
Porte à faux	lat.		av 1270 ar 1296	Garantie poids remorquable sans frein	méc. / autom.	450 / 450	
	av	640		Garantie poids de l'ensemble			
	ar	990	Braquage	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 9300 d 9200	Vitesse maximale selon le constructeur		162 / 157	km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route		HCR H4 (E)	
Feux de croisement		HCR H4 (E)	
Feux de position		A (E)	
Feux rouges		R-S1 (E)	
Feux stop		R-S1 (E)	
Climoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ réparé	
Essuie-glace		2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		Motorcraft TPAR 557	
		Motorcraft MCD 1 / MCD 2	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D) Escort Chia		
Homologation			
N°	CH 0268 20		
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	2
Poids à vide	945	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,14
Poids total	1350	Cylindres	1528

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.

Variante de pneus : 175/70 SR (HR) 13 charge AV= 690 (1,7) AR= 810 (2,0) V-max 180 (210) km/h, voies inchangées

Variante de jantes : 5 J x 13.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 18./19.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort Ghia
2 portes moteur L3A

CH 0268 20

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes : 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm.
Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm.

A partir de la production d' avril 1979

Identification du moteur : "L 3 L"

Puissance : 63 kW (86 CV) DIN à 5750 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A
à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15, méc. CO 2,3 % / autom. 1,59 % à 800 t/min

Vitesse maximale : méc. 165 km/h, / autom. 160 km/h.

Garantie poids remorquable : avec frein: mécanique 740 kg, / automatique 850 kg.