

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique F O R D (D)	Type E s c o r t Sport 2 portes moteur L3A	Riche d'homologation N° CH 0268 22
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur FORD - WERKE AG., 5 K 8 1 n 60 (FRD)

Identification "GAT." sur la plaquette du constructeur. "G.AT." devant le No. du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite sur la traverse (sous le capot)

N° du châssis à droite, à l'intérieur de l'aile, vers l'appui de la suspension

Ident du moteur "L 3 A" à gauche, à l'arrière sur la culasse

Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Vehicule homologué GCATFR 00151 Signes fixes dans code du type 'GAT.' et 'G.AT.'

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>FORD</u> Type <u>L 3 A</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique, synchronisée ou automatique</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4 resp. 3</u> Entraînement <u>arrière</u>	Retrofiss.	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>80,98</u> Course <u>77,62</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée	<u>1593</u> CV-impôt <u>8,14</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>84 DIN</u> à/min <u>5500</u>
Ralentisseur		Brut	<u>82</u> dB/A à/min <u>5500</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression avec lampe-témoin séparée</u>	Silencieux	<u>1/330x230x100 + 1/275x135 ou 1/220x105</u>
		Mesure des gaz	<u>4,0 % CO à 760 t/min + ECE 15 *</u>
		Déparasitage	<u>OCF, araxe 8 chiffre 3+4 "D"</u>

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	<u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	<u>oui</u> Rétroviseur <u>intérieur+gauche</u>	<u>480</u>	<u>415</u>	<u>895</u>
Cale	Attelage	Charge utile	<u>100</u>	<u>250</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids total	<u>580</u>	<u>665</u>
Nombre de places	<u>1 5 av. 2 centre ar. 3</u>	Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>1325</u>
Dimensions	Int. ext.	Dimens. pneus	<u>175/70 SR 13</u>	<u>175/70 SR 13</u> (Variantes voir remarques)
Longueur	<u>4040</u> Empattements <u>2410</u>	Ply / bar	<u>1,7</u>	<u>2,0</u>
Largeur	<u>1596</u>	Charge	<u>640</u>	<u>810</u>
Hauteur	<u>1400</u> Voie av <u>1270</u> ar <u>1296</u>	pour V max	<u>160</u>	<u>180</u>
Porte à faux	lat. av <u>660</u> ar <u>970</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	HR	<u>210</u>	<u>210</u>
Distance volant -> vers l'avant du véhicule	Braquage g <u>9300</u> d <u>9200</u>	Garantie poids remorquable avec frein méc./autom.	<u>660 / 850</u>	
		Garantie poids remorquable sans frein méc./autom.	<u>450 / 450</u>	
		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	
		Poids remorquable testé	<u>-</u>	
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>162/157</u>	<u>km/h</u>
		Vitesse maximale testée	<u>-</u>	<u>km/h</u>

Équipement	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	HR H3 (E) feux de route complémentaires
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 557 Motorcraft MCD 1 / MCD 2

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (D) Escort sport	
Homologation		
N°	CH 0268 22	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	895	Carburant B
Charge utile	=	CV-impôt B,14
Poids total	1325	Cylindrée 1599

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse.
Jantes de 5 J x 13

Lieu et date de l'homologation

Bellach. 18./19.12 74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D

Escort Sport
2 portes moteur L3A

CH 0268 22

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 80 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes : 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm
Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm.

A partir de la production d' avril 1979

Identification du moteur : "L 3 L"

Puissance : 63 kW (86 CV) DIN à 5750 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A

à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15, méc. CO 2,3 %, / autom. CO 1,59 % à 800 t/min.

Vitesse maximale : méc. 165 km/h, / autom. 160 km/h.

Garantie poids remorquable : avec frein: mécanique 740 kg, / automatique 850 kg.