

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Escort	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	4 portes	4 portes	CH 0268 27
			moteur J1F	

Constructeur FORD - WERKE AG, 5 K61n, 60 (BRD)

Identification "GAF." sur la plaquette du constructeur. "G.A.F." devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite sur traverse (sous le capot)

N° du châssis à droite, à l'intérieur de la aile, près de l'appui de la suspension (sous le capot)

Ident. du moteur "J1F" à gauche, à l'arrière, en haut, sur la culasse

Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich / Centre de distribution 4852 Rothrist

Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'GAF.' et 'G.A.F.'

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FORD Type J1F
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique, synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement arrière	Réfrigéris.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques, AR-à expansion interne, avec assistance de dépression, sur toutes les roues	Alésage	80,98 Course 62,99
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1297 CV-impôt 0,01
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	54 DIN à t/min 50,00
Ralentisseur		Bruit	80 dB/A à t/min 5500
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin séparée	Silencieux	1/ 350x230x100 + 1/ 220 x Ø 90
		Mesure des gaz	2,8 % CO à 750 t/min + ECE 15 *
		Déparasitage	OCF annexe B, chiffres 3+4 "D"

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h	Poids à vide	455	420	875
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intérieur gauche	Charge utile	100	250	350
Cale	Attelage	Poids total	555	670	1225
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1355
Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	1,7	2,1	
Longueur	4000 Empattements 2410	Charge pour V max	670	810	
Largeur	1596		180	180	
Hauteur	1400 Voie av. 1270 ar. 1296	Garantie poids remorqueable avec frein			450
Porte à faux	lat. av. 620 ar. 970 Voies av. - ar. -	Garantie poids remorqueable sans frein			450
	Braquage g. 9300 d. 9200	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorqueable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			137 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement _____
 Feux de route CR ou HCR H4 (E)
 Feux de croisement CR ou HCR H4 (E)
 Feux de position A (E) dans CR ou HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/séparés
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs Motorcraft TPAR 556 / TPAR 557
MCD 1 MCD 2

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F.O.R.D. (D) Escort
 Homologation N° CH 0268 27
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 875 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 6,61
 Poids total 1355 Cylindrée 1297

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut, sur la traverse.
Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13.

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 28.1.75

Homologation fédérale des types de véhicules