

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Escort RS 2000 (moteur NEF)	Fiche d'homologation N° CH 0268 29
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur: FORD - Werke AG., Köln (D)

Identification: "GATR-A" sur la plaquette du constructeur "GCAT.." devant le No du châssis

Plaquette constr. sous le capot, sur traverse du radiateur

N° du châssis sous le capot, à droite, sur l'appui de la suspension

Ident du moteur "NEF" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la vis de la bride de l'embrayage

Importateur princ. FORD Motor Company (Switzerland) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Vehicule homologué GCATRU 27 307 Signes fixes dans code du type GATR-A GCAT..

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement Roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp, interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	F O R D	Type	N E F
Construction	en ligne	Temps	4	
Carburant	B	Position	avant	
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Alésage	90,82	Course	76,95	
Cylindrée	1993	CV-impôt	10,16	
Puissance en CV	110 DIN	à t/min	5500	
Bruit	77	dB/A à t/min	4125 (3/4)	
Silencieux	2 = 255x158x111	410x187x98		
Mesure des gaz	ECE 15 CO < 3,5 % *			
Déparasitage	ECE 10 OCE annexe 8 chiffres 3+4 = B+1			

Carrosserie limousine

Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité oui +) Rétroviseur intérieur + gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	int.	ext.		
Longueur		4150	Empattements	2407
Largeur		1605		
Hauteur		1410	Voie	av 1289 ar 1315
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	788		
	ar	955	Braquage	g 9150 d 9200

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	515	425	940
Charge utile	105	245	350
Poids total	620	670	1290
Garantie fabr.			1300
Dimens. pneus	175/70 SR 13	175/70 SR 13	(Variantes
Ply / bar	R / 1,6	R / 1,7	voir
Charge	690		remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			178 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement _____
 Feux de route 2/ HCR + 2/ HR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E) dans HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complement _____
 Eclairage plaque 2/ séparés, sur pare-chocs
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 557 / MCD 2 ou d'autres modèles
selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (D) Escort RS 2000
 Homologation _____
 N° CH 0268 29
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant _____ 2 _____
 Poids à vide 940 Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 10,16
 Poids total 1380 Cylindrée 1993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la traverse du radiateur.
 +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A R4 sont montées.
 §) Equipement : le "spoiler" en travers sur le couvercle du coffre est admis.

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 13.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort RS 2000
(moteur: NEF)

CH 0268 29

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 87,5 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.