

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ruche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Escort RS 2000 (moteur NEF2) (2 places) *	CH 0268 30 \$)
Constructeur	FORD-Werke AG, KSl n (D)		
Identification	"GATR-A" sur la plaquette du constructeur "GCAT.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, sur traverse du radiateur		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite, sur coffrage de la suspension		
Ident. du moteur	"NEF 2" à droite, sur le bloc, au-dessus de la vis de la bride de l'embrayage (le 2 est frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	GCATG41250	Signes fixes dans code du type	GATR-A / GCAT..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques, AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	FORD	Type	NEF 2
Marque	FORD	Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindr.	4
Refruidiss.	eau	Course	76,95
Alésage	90,87	CV-impôt	10,16
Cylindrée	1995	Puissance en CV	140 DIN à t/min 6000
Puissance en CV	140 DIN	Bruit	80 dB/A à t/min 4500 (3/4)
		Silencieux	2 pots 255x158x111 / 410x187x98
		Mesure des gaz	***)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	Limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	A *)	Rétroviseur	inférieur+gauche
Cale	-	Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	2 av 2	centre	ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	4150	Empattements	2407
Largeur	1605		
Hauteur	1410	Voie	av 1289 ar 1315
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av 788		ar
	ar 955	Braquage	g 9150 d 9200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	500	440	940
Charge utile	70	70	140
Poids total	570	510	1080
Garantie fabr.			1325
Dimens. pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13	(Variantes *)
Ply / bar	H / 1,6	R / 1,7	voir
Charge	650	690	remarques)
pour V max	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	196 km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement
 Feux de route 2/ HCR + 2/ HR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E) dans HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadiopres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar I
 Feux compléent.
 Eclairage plaque 2 séparés
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 557 / MCD 2
 ou d'autres modèles selon les fiches
 d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (D) Escort RS 2000
 Homologation N° CH 0268 30
 Carrosserie limousine
 Places total 2 avant 2
 Poids à vide 940 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 10,16
 Poids total 1325 Cylindrée 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation sans arceau de sécurité et avec 5 places, voir FH CH 0268 31.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- ***) Mesure des gaz : selon "StVZO Nr. 577 711/00" (Droit de la RFA) une vignette n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 155 HR 13 AV 710 (1,8) AR 780 (2,0) V-max 210 km/h.
- 5) La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les voitures avec les Nos de châssis suivants:

GCATSG 41 220	GCATSG 41 231	GCATSG 41 282
41 221	41 249	41 287
41 223	41 250	41 289
41 227	41 261	
41 229	41 275	

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, 15.9.76