

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Escort L 4 portes moteur L3A	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FORD (D)			CH 0268 35
Constructeur	FORD - WERKE AG, 5 Köln 60 (D)			
Identification	"GAF." sur la plaquette du constructeur "G.AF.." devant le No du châssis			
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur la traverse (sous le capot)			
N° du châssis	à droite à l'intérieur de l'aile, vers l'appui de la suspension			
Ident du moteur	"L 3 A" à gauche, à l'arrière sur la culasse			
Importateur pnn.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich			
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code de type	GAF. /	G.AF..

Chassis				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	
Direction	mécanique			
Transmission	automatique			
Nombre de vitesses	3	Entrainement	arrière	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=erp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues			
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			
Ralentisseur				
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée			

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	
Coquilles sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche	
Cale	Attelage			
Antivol	verrouillage de la direction			

Nombre de places	1 5	av 2	centro	ar 3
Dimensions	int.	ext.		
Longueur		4040	Empilements	2410 /
Largeur		1526		/
Hauteur		1400	Voie	av 1270 ar 1296
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	640		
	ar	920	Braquage	g 9300 d 9200

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur	FORD	Type	L3A
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	80,98	Course	77,62
Alésage	1528	CV-impôt	8,14
Cylindrée	84 DIN	à t/min	5500
Puissance en CV			
Bruit	82 dB/A	à t/min	5500
Silencieux	330x230x100	275x135 ou 220x95	
Mesure des gaz	ECE-15		*
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3+4		"D"

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	495	460	955
Charge utile	100	250	350
Poids total	595	710	1305
Garantie fabr.			1380
Dimens pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	- / 1,7	- / 2,1	voir
Charge	670	810	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			850
Garantie poids remorquable sans frein			450
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			157 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement					
Feux de route	HCR H4	(E)			
Feux de croisement	HCR H4	(E)			
Feux de position	A	(E)	dans HCR		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ur I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparé				
Essuie-glace	2/ balais			avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 557 // MCD 1			MCD 2	
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D)	Escort L	
Homologation N°	CH	0268	35
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	955	Carburant	B
Charge utile	"	CV-impôt	8,14
Poids total	1380	Cylindrée	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La vignette ECE-15 se trouve à l'avant, en haut sur la traverse

Variante de pneus

175/70 SR (HR) 13, charge AV= 690 (1,7) AR= 810 (2,0), Vmax 180 (210) km/h, voies inchangées

Variante de jantes

5 J x 13

4 Lieu et date de l'homologation
Berne, 29.3.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort L
4 portes moteur L3A

CH 0268 35

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.07.77 à Rothrist - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 23.02.79 à Berne - Ad

Contrôle 2 circuits : Contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée ou combinée.

Variante de jantes : 5 J x 13 avec un écuaneur de 19 mm.
Voie AV = 1290 mm / AR = 1320 mm.

A partir de la production d' avril 1979

Identification du moteur : "L 3 L"

Puissance : 63 kW (86 CV) DIN à 5750 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A
à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4313 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15, CO 1,59 % à 800 t/min.

Vitesse maximale : automatique 160 km/h.

Garantie poids remorquable : avec frein: automatique 850 kg.