

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Escort 1,1	CH 0268 38

Constructeur	FORD-WERKE AG, D-5000 K6ln 60 (D)
Identification	"G.AB.." ou "WFOB..G.AB.." (2 portes) code au No du châssis "G.AA.." ou "WFOA..G.AA.." (4 portes)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, devant le siège du passager
Identification du moteur	"GLB" ou "GPA" à l'avant, à gauche sur le bloc, près du collecteur d'échappement *)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich
Véhicule homologué	GCAAAX744610 / GCAAAX744860 / GCABAX745860

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues, (GP-Valve) agissant sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	=
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	FORD
Construction	en ligne
Carburant	B
Refroidissement	eau
Alésage	73,96
Cylindrée	1116
Puissance en kW	*)
DIN - CV	
Bruit à l'arrêt	*)
Silencieux	300 ou 340x189,5x100,5 / 254 x ø 102,5 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03, *)
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2+1 ou 4+1
Ceintures sécurité	A4 (E) + B (E)
Cale	=
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	(4050) 2970
Largeur	1640
Hauteur	1400
Porte à faux	lat. (763) 713 av. (894) 854
Empattements	2393
Essieu double	av ar
Voie	av 1390 ar 1430
Voies	av ar
Breitage ø	g 9950 d 9950

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	490	350	840
Charge utile	95	255	350
Poids total	585	605	1190
Garantie fabr.			1250
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,3	voir :
Charge	780	850	remarques :
pour V max	180	180	
jantes	4 1/2 J x 13		++)
Garantie poids remorquable avec frein			600
Garantie poids remorquable sans frein			420
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			300
Vitesse maximale selon le constructeur			149 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
charge garantie sur le toit			75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
() = avec cornes de pare-chocs

Equipement §) HCR (E)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 (E) ar 1 (E)
 Feux de gabarit av 1 (E) ar 1 (E)
 Feux complémentaires feux de brouillard AR: B (E)
 Eclairage plaque 2/séparé
 Essuie-glace 2/balais avec 2 axes lave-glace
 Avertisseurs KLAXON KW9 CH 5 0701 05
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (D) Escort 1,1
 Homologation N° CH 0268 38
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 840 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 5,68
 Poids total 1250 Cylindrée 1116

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur : variantes de la puissance:
- | type | puissance | régime | CO au ralenti | mesure du bruit à l'arrêt |
|------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|
| GLB | 40 kW (55 CV) | 5700 t/min | 1,988 % à 750 t/min | 71 dB/A à 4275 t/min |
| GPA | 43 kW (59 CV) | 6000 t/min | 1,434 % à 750 t/min | 73 dB/A à 4500 t/min |
- **) Mesure des gaz : la vignette se trouve dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur.
- +) Mesure du bruit : moteur GLB = avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 4,06 = 80 dB/A
 GPA = 50 km/h, M2, 1A 4,06 = 80 dB/A
 50 km/h, M2, 1A 4,29 = 76 dB/A.
- ++) Variante de pneus : 145 SR 13 charge AV 700 (2,0) AR 750 (2,3) V-max. 180 km/h
 175/70 SR 13 810 (2,0) 890 (2,3) 180 km/h
 185/60 SR 14 780 (2,0) 870 (2,3) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 13 déport 41,4 mm acier voies inchangées
 5 1/2 J x 14 déport 41,4 mm alliage léger FORD voies inchangées.
- §) Equipement : sur demande = spoiler arrière en caoutchouc;
 feux complémentaires = HR (E)
 B (E).

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 25.07.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (D)

Escort 1,1

CH 0268 38

Fiche complémentaire

I

Complément du 14.08.81 à Rothrist - Sta

Variante de l'essieu arrière 3,58 : 1 avec moteur "GLB"

Mesures du bruit

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,58 = 80,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 4275 t/min

Mesure des gaz

: ECE-15/03, 1,9 % CO (une marque d'homologation n'est pas obligatoire)

Poids remorquable testé : aucun.