

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D/GB/E)	E s c o r t 1,3 (Combi)	CH 0268 43
Constructeur	FORD-WERKE AG., 5000 K8ln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (2)		
Identification	"G.A.W.." ou "B.A.W.." ou - devant le N° du châssis "WFOH..G.A.W.." (D) / "SFAW..B.A.W.." (GB) / "YS6W..W.A.W.." (E) dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur à l'intérieur du véhicule, à droite devant le siège du passager		
Plaque constructeur	"J P A" à l'avant, à gauche sur le bloc, près du collecteur d'échappement		
N° du châssis	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., 8021 Zurich		
Importateur principal	BBAWAL 814120		
Véhicule homologué			

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 5
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues (GP-Valve) agissant sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	linousine (combi)	
Nombre de portes	2 + 1	
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar Ar4 (E) + B (E)
Cale	-	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2	centre ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	(4130)	4030
Largeur		1640
Hauteur		1370
Porte à faux	av (767)	690
	ar (970)	947
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	g 9950 d 9950

() = avec cornes de pare-chocs

Moteur	FORD	Type	J P A
Marque	FORD	Type	J P A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	79,96	Course	64,52
Cylindrée	1295	CV-impôt	6,60
Puissance en kW	51 (DIN)	à V/min	6000
Bruit à l'arrêt	78,0	à t/min	4500
Silencieux	2 pots:	340 x 190 x 100 mm	
		280 x Ø 125 mm	
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,3 % à 750 t/min. *		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiff. 3+4 = "D"		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	500	350	850
Charge utile	105	245	350
Poids total	605	595	1200
Poids garants			1375
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,3	
Charge	780	850	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 acier (déport 41,4 mm)		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	900 / 450		
Poids remorquable testé	400		
Charge garantie sur le toit	75		
Vitesse maximale selon le constructeur	155		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

§)	
Équipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Citignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	B (E)
Feux complémentaires	HR (E) / HB (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 CH 5 0701 05 avec/ lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D		Escort 1,3
Homologation	0 2 6 8 4 3		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	850	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,60
Poids total	1375	Cylindrée	1295

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, se trouve dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur.
 +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge AV = 810 kg (2,0) / AR = 940 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 30.10.80

Remplace FH CH 0268 43 du 30.10.80 / 26.01.81
 Constructeur (E), Identification
 (29.12.82) - Ad

Service fédéral d'homologation