

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D	Escort 1,6 Diesel	CH 0268 51
Constructeur	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD, Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (E)		
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "WFO.XXG.A..." (D) / "SFA.XXB.A..." (GB) / "VS6.XXW.A..." (E)		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, sur le plancher à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"LTA" ou "LTC" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich		
Véhicule homologué	WFOAXXGGAADJ 21 608		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, soupape réductrice de pression (GP-Valve), sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	
Nombre de portes	limousine 2+1 ou 4+1
Centures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
Cale	-
Antivol	Retroviseurs gauche + droite verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2400 /
Largeur	1640 Essieu double av ar
Hauteur	1400 Voies av ar 1410 ar 1420
Porte à faux	av 740 Voies ar 880
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage Ø g 9950 d 9950
longueur avec cornes de pare-chocs	= 4110 mm

Moteur	
Marque	FORD Type LTA ou LTC
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position à l'avant, en travers
Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Alésage	80 Course 80
Cylindrée	1608 CV-impôt 8,18
Puissance en kW	40 DIN à Vmin 4800
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A à Vmin 3600
Silencieux	2 - 280xØ 123 mm 83AB-5225-FB 340x187x98 mm 84AB-5225-EA
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0
Déparasitage	-

Poids		
avant	arrière	total
580	365	945
Poids à vide	100	350
680	615	1295
Poids garantis		1350
Pneus	155 SR 13	155 SR 13 +)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3
Charge	850	850
pour V max	180	180
Jantes	5 J x 13 DP 41,4 acier	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 900/ 470	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	500 (1A = 3,58)	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	147	km/h
Charge garantie sur l'attelage 50 kg		

