

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | F O R D | E s c o r t 1,6 Diesel (Kombi) | CH 0268 52 |
| Hersteller | FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY TLD, Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (E) | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette | | |
| | vor Fahrgestellnummer "WFO,XXG,A..." (D) / "SFA,XXB,A..." (GB) / "VS6,XXW,A..." (E) | | |
| Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse | | |
| Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, auf Bodenblech neben Beifahrersitz | | |
| Motorkennzeichen | "LTA" oder "LTC" links, seitlich am Block | | |
| Hauptimporteur | FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich | | |
| Geprüftes Fahrzeug | WFONXXGCANDJ22557 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Fahrgestell | | | | Motor | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 | Marke | FORD | Typ | LTA oder LTC |
| Lenkung | mechanisch | | | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | | Treibstoff | D | Lage | vorn, quer |
| Anzahl Gänge | 5 | Achsantrieb | auf Vorderräder | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (GP-Valve) auf Hinterräder | | | Bohrung | 80 | Hub | 80 |
| Hilfsbremse | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | | | Hubraum | 1608 | Steuer-PS | 8,18 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment | | | Leistungs-kW | 40 DIN | bei U/min | 4800 |
| Dauerbremse | --- | | | Lärm-Standmessung | 74,0 | dB/A bei U/min | 3600 |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 280x123 mm "83AB-5225-FB" 340x187x98 mm "84AB-5225-EA" | | |
| Karosserie | Limousine | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2+1 oder 4+1 | Geschw. Messer | km/h | Leergewicht | 570 | 380 | 950 |
| Sicherheitsgurten | v Ar4m(E) | h | Ar4m(E) + B(E) | | 100 | 250 | 350 |
| Unterlegkeil | --- | Rückspiegel | 2/beidseitig | | 670 | 630 | 1300 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | | | | 1400 |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 | M | h 3 | Fabrikgarantie | | | |
| Masse | innen | aussen | | Reifengrösse | 155 SR 13 | 155 SR 13 | |
| Länge | | 4030 | Achsabstand | Pty / bar | --- / 2,3 | --- / 2,3 | |
| Breite | | 1640 | Doppelachse | Tragkraft | 850 | 850 | |
| Höhe | | 1400 | Spurweite | für V max | 180 | 180 | |
| Ueberhang | v | 680 | Spurweite | Felgen | 5 J x 13 ET | 41,4 Stahl | |
| | h | 950 | | | | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | --- | Spurkreis Ø | l 9950 r 9950 | Gar Anhängelast gebremst/ungebremst | 900/470 kg | | |
| Länge mit Stosstangenhörner | = 4130 mm | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| | | | | Geprüfte Anhängelast | 450 kg (1A = 3,58) | | |
| | | | | Garantierte Dachlast | 75 kg | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 145 km/h | | |
| | | | | Garantierte Stützlast | 50 kg | | |

| Ausrüstung | §) |
|--------------------------|---|
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) in HCR |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Nebelschlusslichter | Auf Wunsch 1 oder 2 = B (E) |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/ Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | |
| Marke und Typ | F O R D Escort 1,6 Diesel | |
| Typenscheinnummer | CH | 0268 52 |
| Karosserie | Limousine | |
| Plätze | total 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 950 | Treibstoff D |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS 8,18 |
| Gesamtgewicht | 1400 | Hubraum 1608 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 940 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
 165 SR 13, 950 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5½ J x 13, ET 41, Stahl, Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 4½ J x 13, ET 41,4, Stahl, Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 6 J x 13, ET 32, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1428 mm / H= 1438 mm.
 5½ J x 14, ET 41,4, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 5½ J x 14, ET 35, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1422 mm / H= 1432 mm.

§) Ausrüstung : bei Felgen mit Einpresstiefe 32 und 35 mm sind Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 14.11.83.
 Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH 0268 52 vom 14.11.83
 26.08.85 - Motorkennzeichen/-Typ - Ad

Eidg. Typenprüfstelle