

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	F O R D	Escort 1.6 i	CH 0268 56

Constructeur	FORD-WERKE AG, K81n/BRD; FORD MOTOR COMP LTD, Brentwood/GB; FORD ESPANA SA, Almusafes/E	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "ABA" (2+1 portes) resp. "AAA" (4+1 portes) numero du châssis "WFO...G.A....." (BRD) / "SFA...B.A....." (GB) / "VS6...W.A....." (E)	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur	
Numero du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager sur le plancher	
Identification du moteur	"L43" à l'avant, à gauche ou à droite sur le bloc	
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich	

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD	Type	L 4 3
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Direction	à crémaillère *)	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve réductr. de pression (GP-Valve) sur roues AR	Alésage	79.96	Course	79.52
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindres	1596	CV-impôt	8,13
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN	à min-1	5800
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	123	à min-1	4600
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D		
		Silencieux	2 = 300 x Ø 123 mm "86AB-5225-YA" 320x226x118 mm "V83AB-5225-CA"		

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	545	355	900
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	100	250	350
Cale	-		645	605	1250
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1325
Réservoir carburant	1/acier, 48 litres	Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+))
Avertisseur	1/BOSCH 20016 (E) ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Charge	850	850	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	180	180	
Longueur	4020/ 4110	Jantes	4 1/2 J x 13 DP	41,4 acier	+))
Largeur	1640 *)	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 900 / 440	automatique
Hauteur	1400	Garantie poids de l'ensemble		-	
Porte à faux avant	740	Poids remorquable testé		575	
Porte à faux arrière	880	Charge garantie sur le toit		75	
Garde au sol	à vide - en charge -	Vitesse maximale selon le constructeur		178	km/h
		testée		km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de vehicule	Voiture de tourisme		
m5	3,82	73,5	72,0	4350		Marque et type	F O R D Escort 1.6 i		
<u>Valeurs limites 1.10.86 remplies</u>									
F	G	H	J	R		Homologation No CH	0268 56		
Des gaz d'échappement						Carrosserie			
Boite de vitesses		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places	
	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total	
m5	3,82	1,01	0,13	0,04	-	960	12 5001 01	5	avant 2
Poids à vide						900		Carburant	B
Charge utile						-		Cylindrée	1596
Poids total						1325		CV-impôt	8,13
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "86AB-5E242-BA" (US 83)
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13; 185/70 SR 13; 185/60 SR 14; 195/50 SR 15; Load-Index min. 69 / Speed-Index "S"
- Variante de jantes :
- | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|----------------------|--------------------|--------------|
| 5 | J x 13 | déport | 41,4 mm | acier | voies AV = 1400 mm | AR = 1423 mm |
| 5 1/2 | J x 13 | | 41,4 mm | acier | 1400 mm | 1423 mm |
| 6 | J x 13 | | 32 mm | alliage léger "FORD" | 1418 mm | 1441 mm |
| 5 1/2 | J x 14 | | 41,4 mm | alliage léger "FORD" | 1400 mm | 1423 mm |
| 5 1/2 | J x 14 | | 35 mm | alliage léger "FORD" | 1413 mm | 1436 mm |
| 6 | J x 14 | | 36,5 mm | acier | 1410 mm | 1433 mm |
| 6 | J x 15 | | 35 mm | alliage léger "FORD" | 1413 mm | 1436 mm |
- Bavettes : sont exigées avec des jantes DP 32, 35 et 36,5 mm.
- *) Direction/braquage : lors de l'utilisation de pneus 195/50 SR 15, le montage d'un limiteur du braquage de la direction (jeu de transformation) est exigé; β -braquage à gauche et à droite 11'330 mm.
- §) Carrosserie/équipement: livrable s.d. avec les pièces de transformation (en plastique) suivantes: spoiler avant, spoiler arrière (div. modèles), extensions latérales de jupes d'ailes (coins de spoiler) dans les ouvertures de roue; extensions d'ailes et de bas de caisse (largeur vho. 1660 mm); pare-chocs suppl. en acier à l'avant et à l'arrière (longueur chacun + 35 mm); volant sport ϕ 360 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Berne, 22.07.85 (adm)
jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation