

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	F O R D	Escort 1.6 (ABF/AAF - Sedan)	CH 0268 60

Constructeur	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPAÑA SA, Almusafes (E)		
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
Plaque du constructeur	numéro du châssis "WFO,XKG,A....." (D) "SFA,XCB,A....." (GB) "VSG,XXW,A....." (E)		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
Identification du moteur	dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, à côté siège du passager		
Importateur	"LP2" à l'avant, à gauche ou à droite sur le bloc-moteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension	AV+AR, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	crémaillère x)	Carburant	B
Entraînement	sur roues AV	Refrédérisme	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assist. par depr., détendeur de press. (valve-GP) s. roues AR, s.d. système antibl. s. toutes roues	Aésage	79,96
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Cylindrée	1596
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	58 (DIN)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	125
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau, LT combinée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 1. 280 x Ø 125 mm, no 86AB-5225-LA 2. 340x200x130 mm, no 86AB-5225-MA

Carrosserie/équipement	Limousine *		
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h
Cantures sécurité avant	AR4m (E)	arrière	AR4m + B (E)
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Reservoir carburant	1/acier, 48 litres		
Avertisseur	BOSCH (E) 20016	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4022	Empattement 2400
Largeur		1640	Essieu double av. ar.
Hauteur		1400	Voie av. 1404 -
Porte à faux avant		722	Voie ar. 1427 -
Porte à faux arrière		900	Braquage Ø g 9950 d 9950 x)
Garde au sol	à vide		en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	550	370	920
Répartition charge	90	260	350
	640	630	1270
Poids garantis			1375
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+))
Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	
Charge	950	950	
pour Vmax	180	180	
Jantes	5 x 13, DP 41 mm, acier		+))
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 900 / 450		automatique 900 / 450
Garantie poids de l'ensemble	500		900
Poids remorquable testé	75		75
Charge garantie sur le toit	167		163 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	testée km/h à min-1		moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	1-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	3,58	70,5	72,0	4350	
a3	3,31	72,5	73,0	4350	
a3	3,26	x	73,0	4350	

F	G	H	J	R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km		
Boite de vitesses	1-e	CO	HC	NO
m5	3,58	9,64	1,16	1,39
a3	3,31	12,56	1,23	1,17
a3	3,26	12,56	1,23	1,17

Ralenti		Numéro-ATGE	
CO	min-1	CH	
0,4	840	12 2301 01	
2,0	850	12 2401 01	
2,0	850	12 2401 01	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D Escort 1.6	
Homologation No CH	0268 60	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1596
Poids total	1375	CV-impôt 8,13

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie/Equipement : livrable s.d. avec les pièces de transformation (en plastique) suivantes:
- spoiler AV et AR (divers modèles);
 - extensions latérales de jupes d'ailes (coins de spoiler) dans les ouvertures de roues;
 - extensions d'ailes et bas de caisse (largeur vhc 1660 mm);
 - volant sport, ϕ 360 mm.
- +) Variantes de pneus :
- | | | |
|--------------|------------|---------------|
| 175/70 SR 13 | 900 (2,4) | Vmax 180 km/h |
| 185/70 SR 13 | 1000 (2,4) | 180 km/h |
| 175/65 SR 14 | 950 (2,5) | 180 km/h |
| 185/60 SR 14 | 950 (2,5) | 180 km/h |
| 195/50 SR 15 | 924 (2,5) | 180 km/h |
- Variantes de jantes :
- | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 4 1/2 x 13 | déport 41 mm, acier | voies AV = 1404 mm | AR = 1427 mm |
| 6 x 13 | 32 mm, alliage léger FORD ou CENTRA | 1422 mm | 1445 mm |
| 5 1/2 x 14 | 41 mm, alliage léger FORD | 1404 mm | 1427 mm |
| 5 1/2 x 14 | 35 mm, alliage léger FORD | 1416 mm | 1439 mm |
| 6 x 14 | 36,5 mm, acier ou alliage léger FORD | 1413 mm | 1436 mm |
| 6 x 14 | 32 mm, alliage léger FORD ou CENTRA | 1422 mm | 1445 mm |
| 6 x 15 | 35 mm, alliage léger FORD | 1416 mm | 1439 mm |
| 6 x 13 | 33 mm alliage léger FORD ou CENTRA | 1420 mm | 1443 mm |
- x) Direction/braquage : avec pneus 195/50 R 15, le montage d'un limiteur de braquage de la direction (jeu de transformation) est exigé; ϕ -braquage $\kappa = 1130$ mm, $d = 11130$ mm
- Lieu et date de l'homologation Rothrist, 27.1.86
- Remplace la fiche d'homologation du 27.1.86
- Voies / jantes (30.11.88) em
- Service fédéral d'homologation