

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boite de vitesses	1-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme				
m5	3,58	70,5	72,0	4350		Marque et type	F O R D Escort 1.6				
a3	3,31	72,5	73,0	4350		Homologation No CH	0268 61				
a3	3,26	x	73,0	4350		Carrosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Places	total 5	avant 2			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralent	Numéro-ATGE		Places			
Boite de vitesses	1-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,58	9,64	1,16	1,39	0,4	840	12 2301 01	Poids à vide	940	Carburant	B
a3	3,31	12,56	1,23	1,17	2,0	850	12 2401 01	Charge utile	-	Cylindrée	1596
a3	3,26	12,56	1,23	1,17	2,0	850	12 2401 01	Poids total	1400	CV-impôt	8,13
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie/Equipement : livrable s.d. avec les pièces de transformation (en plastique) suivantes:
- spoiler AV et AR (divers modèles);
 - extensions latérales de jupes d'ailes (coins de spoiler) dans les ouvertures de roue;
 - extensions d'ailes et bas de caisse (largeur vhc 1660 mm);
 - volant sport, ϕ 360 mm.
- +) Variante de pneus
- | | | |
|--------------|------------|---------------|
| 175/70 SR 13 | 900 (2,4) | Vmax 180 km/h |
| 185/70 SR 13 | 1000 (2,4) | 180 km/h |
| 175/65 SR 14 | 950 (2,5) | 180 km/h |
| 185/60 SR 14 | 950 (2,5) | 180 km/h |
| 195/50 SR 15 | 924 (2,5) | 180 km/h |
- Variante de jantes
- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 4 1/2 x 13, déport 41 mm, acier | voies AV = 1404 mm | AR = 1427 mm |
| 6 x 13 | 32 mm, alliage léger FORD ou CENTRA | 1422 mm 1445 mm |
| 5 1/2 x 14 | 41 mm, alliage léger FORD | 1404 mm 1427 mm |
| 5 1/2 x 14 | 35 mm, alliage léger FORD | 1416 mm 1439 mm |
| 6 x 14 | 36,5 mm, acier ou alliage léger FORD | 1413 mm 1436 mm |
| 6 x 14 | 32 mm, alliage léger FORD ou CENTRA | 1422 mm 1445 mm |
| 6 x 15 | 35 mm, alliage léger FORD | 1416 mm 1439 mm |
| 6 x 13 | 33 mm, alliage léger FORD ou CENTRA | 1420 mm 1443 mm |
- x) Direction/traquage : avec pneus 195/50 R 15, le montage d'un limiteur de braquage de la direction (jeu de transformation) est exigé, β -braquage = 1130 mm, d = 1130 mm
- Lieu de vente et homologation: Mothrist, Sta/lin, 27.1.86
- Remplace la fiche d'homologation du 27.1.86
- Voies / jantes (30.11.88)
- Service fédéral d'homologation