

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	F O R D	Escort 1.6 i (ALF - Cabrio)	CH 0268 64

Constructeur	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPAÑA SA, Almusafes (S)		
Identification	sur la plaquette du constructeur =		
numéro du châssis	"WFOLXXG,AL....." (D)	"SFALXXB,AL....." (GB)	"VS6LXXW,AL....." (E)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, à côté siège du passager		
Identification du moteur	"IR2" à l'avant, à gauche ou à droite sur le bloc-moteur		
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021		

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension	AV+AR- ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne-inj.
Direction	crémaillère x)	Carburant	B
Entretien	sur roues AV	Refrondissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assist. par dépr., détendeur de press. (valve-GP) s. roues AR, s.d. système antibl., s. toutes roues	Aleasage	79,96
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Cylindrée	1596
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	77 (DIN)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	138
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau, LT combinée	Déparasitage	D
		Silencieux	3 = 220x120x 81 mm, no V83AB-5225-AB *)
			300 x Ø 123 mm, no 86AB-5225-NA
			320x226x118 mm, no V83AB-5225-CA

Carrosserie/Equipement	Ouvert **)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	580	415	995
Ceintures sécurité avant	ARAM (E)	Répartition charge	80	200	280
Cata	-		660	615	1275
Antivol	verrou direction	Poids garants			1400
Reservoir carburant	1/acier, 48 litres	Pneus	155 R 13	155 R 13	+))
Avertisseur	BOSCH (E) 20016 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	

Nombre de places - total	av 2	centre	ar	

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4061	Empattement	2400	
Largueur		1640	Essieu double av		ar
Hauteur		1350	Voie	av 1404	-
Porte à faux avant		761	Voie	ar 1427	-
Porte à faux arrière		900	Braquage Ø	g 9950	d 9950 x)
Garde au sol	à vide		en charge		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	580	415	995
Répartition charge	80	200	280
	660	615	1275
Poids garants			1400
Pneus	155 R 13	155 R 13	+))
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge	950	950	
pour Vmax	190	190	
Jantes	5 x 13, EP 41 mm	acier ou all. léger FORD	+))

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	900 / 510	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	625	
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	188	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

