

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	Fairlane 500 / 54 B Moteur 302 / F 2	Fiche d'homologation n° CH 0282 03
--	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Fairlane 500" de chaque côté à l'arrière du vhc.
 "54 B" = 4-Door Sedan ; sur plaquette constructeur, à gauche, dans porte
 "0" devant n° de châssis = modèle de l'année 1970 ("F" devant et derrière le n° de châssis
 ne doit pas être pris en considération)

Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "F 2" à l'avant s. culasse gauche et s. plaquette (frappé p. imp.)
 Constructeur FORD Motor Co (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s. roues arr.</u>	MOTEUR	Genre <u>En V</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance <u>hydraulique</u>	Marque	FORD	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>Hydr.2-circ.AV=disques,AR=exp.int. av.assist.</u>			Type	<u>F 2 - 302 cu.in. 2 V</u>	
Frein auxiliaire	<u>Méc.exp.int. comm.p. (par dépression</u>			Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn ^t .	<u>pédale, s. roues arr.</u>			Alésage	<u>101,6</u>	Course <u>76,2</u>
Transmission	<u>Méc.tte synchr. ou automate</u>			Cylindr.	<u>4940</u> cm ³	CV-Impot <u>25,16</u>
Blocage differ.	<u>autom.</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	Vitesse max.	<u>175</u> km/h	CV-puiss. <u>220</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m
CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement	<u>Eau</u>	
	Toit ouvert <u>-</u>			Bruit	<u>79</u> dB (A) à <u>3450(3/4)</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>				Amortissement bruit	<u>1</u> pot échappem ^t <u>550 x 270 x 110</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1537</u>	AR <u>1524</u>
	Diam. braquage	G <u>12,1</u>	DR <u>12,85</u>
Empattement	<u>2972</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5240</u>		
Largeur	<u>1960</u>		
Hauteur	<u>1400</u>		
Porte à faux	AV	<u>1018</u>	
	AR	<u>1250</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>875</u>		<u>705</u>	<u>1580</u>
Charge utile	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>1035</u>		<u>965</u>	<u>2000</u>
Garantie fabr.	<u>1240</u>		<u>1150</u>	<u>2390</u>
Dimens. pneus	<u>E 78 - 14</u>			
Charge p. essieu	<u>1080</u> (1.7)		<u>1080</u> (1.7)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/GE Sealed Beam Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/à l'extérieur Feux de position 2/combinés

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute ~~catadioptrée~~

Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/

AV blanc latér. AV=jaune AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : Feux de position et feux arrière
latéraux

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (USA) Fairlane

500/54 B - Moteur 302/F 2

Homologation n° CH 0282 03

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1580 Carburant B

CV 25,16

Charge utile - Cylindrée 4940 cm³

Poids total 2390 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de position : Les ampoules d'origine orange sont remplacées par des ampoules blanches
- Catadioptrés : Ceux d'origine sont placés trop loin du bord et des catadioptrés complémentaires sont montés conformes aux prescrit.
- Tuyau échappement : Est prolongé vers l'arrière

Lieu et date de l'expertise
ROTHRIST, 7.10.1969

La commission d'expertise