

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	Type Fairlane 500 - Moteur 351 *	Fiche d'homologation n° CH 0282 05
---	--------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Fairlane 500" à l'arrière de chaque côté
 "54 B" = 4-Door Sedan - s. plaquette constructeur à gauche, dans porte
 "0" = devant n° de châssis - Modèle de l'année 1970 ("E" devant et derr. n° de châssis ne doit pas être pris en considération)

Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "H" resp. "M" à gauche en haut s. bloc-moteur (frappé p. import.)
 Constructeur **FORD Motor Co. (USA)** Importateur **FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entretien **s. ROUES arr.**
 Direction à gauche Assistance **hydraulique**
 Frein de service **hydraul. 2-circ. AV=disques AR=exp.int.av.assist.**
 Frein auxiliaire **(Méc.exp.int.comm.p. (par dépression**
 Frein stationn^t. **pédale, s. roues AR** Frein pr. rem. **-**
 Transmission **tte synchron. ou automate** Nombre vit. **4 ou 3**
 Blocage differ. **automat.** Crochet rem. **-** Vitesse max. **180** km/h

MOTEUR Genre **En V** Temps **4**
 Marque **FORD** Carbur. **B**
 Type **H - 351 cu.in. - 2 V ***
 Position **à l'avant** Nombre cyl. **8**
 Alésage **101,6** Course **88,9**
 Cylindr. **5763** cm³ CV-Impôt **29,35**
 CV-puiss. **250** (SAE) à **4600** t/m
 Refroidissement **Eau**
 Bruit **77** dB (A) à **3450(3/4)** t/m
 Amortissement bruit **1** pot échappem^t
550x275x110 mm *

CARROSSERIE Forme **Limousine** Nombre portes **4**
 Toit ouvert **-**
 Nombre de places : Total **6** ; AV **3** ; milieu **-** ; AR **3** ; Places debout **-**

DIMENSIONS	Voie	AV 1537	AR 1524
	Diam. braquage	G 12,7	DR 12,85
Empattement	2972 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5240		
Largeur	1960		
Hauteur	1400		
Porte à faux	AV 1018		
	AR 1250		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	920		725	1645
	160		260	420
Total	1080		985	2065
Garantie fabr.	1240		1150	2390
Dimens. pneus	E 78 - 14			
Charge p. essieu	1080 (1.7)		1080 (1.7)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/ GE Sealed Beam Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/à l'extér. Feux de position 2/comb.av. §
clignot.

Feux de garabit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés §)

Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute X

Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/

AV blanc latér. AV = jaune
AR = rouge AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : Feux de position et feux arrière
latéraux

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD Fairlane 500

Moteur 35L *)

Homologation n° CH 0282 05

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1645 Carburant B
CV 29,35

Charge utile - Cylindrée 5763 cm³

Poids total 2390 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : -

*) Moteur : Sur demande, type 351/M 4 V = carburateur à 4 corps, 300 CV-SAE à 5400 t/min
Bruit : 82 dB/A à 4050 t/min (3/4) - Vitesse max. 200 km/h ; pneumatiques F 70 - 14
2 pots d'échappement 550 x 275 x 110 mm

§) Modifié par l'importateur :

Feux de position : Les ampoules d'origine orange sont remplacées par des ampoules blanches

Catadioptrés : D'origine placés trop loin du bord ; des catadioptrés complémentaires sont montés conformément aux prescriptions

Tuyau d'échappement : Prolongé vers l'arrière jusqu'à 10 cm du bord

Lieu et date de l'expertise
ROTHRIST, 7.10.1969

La commission d'expertise