

Voiture de tourisme F O R D (USA) L T D
4.63 S
4.66 S (Brougham) CH 0284 06

MOYENS D'IDENTIFICATION "LTD" de chaque côté et à l'arrière du véhicule
"4.63S" (modèle normal) ou
"4.66S" (modèle Brougham) préfixe au No du châssis
"CH 0284 06" sur plaquette du constructeur, à gauche dans
la porte AV
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "S" à gauche à l'AV en haut à côté distributeur d'allumage
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD MOTOR CO (SWITZERLAND) SA, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entretien <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>V - 8</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Assistance		Marque	<u>FORD (USA)</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.</u>			Type	<u>S</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	[AR= limiteur de freinage		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>	[AV= soupape de dosage *)		Alésage	<u>101,6</u>	Course <u>101,6</u>
Transmission	<u>automatique</u>	Nombre vit. <u>3 paliers</u>		Cylindr.	<u>6586</u> cm ³	CV-Impot <u>33,54</u>
Blocage differ.	<u>automat.</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>179</u> km/h	CV-puiss.	<u>171</u> SAE-net	<u>3400</u> t/m

CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Ceintures de sécurité: avec test USA			Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>3400</u> t/m
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1/610x290x120 **</u>)

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1630</u>	AR <u>1640</u>
	Diam. braquage	G <u>13,2</u>	DR <u>13,5</u>
Empattement	<u>3070</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5750</u>		
Largeur	<u>2040</u>		
Hauteur	<u>1450</u>		
Porte à faux	AV <u>1120</u>		
	AR <u>1560</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1200</u>		<u>950</u>	<u>2150</u>
Charge utile	<u>155</u>		<u>265</u>	<u>420</u>
Total	<u>1355</u>		<u>1215</u>	<u>2570</u>
Garantie fabr:	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>2745</u>
Dimens. pneus	<u>HR 78 -15</u>			
Charge p. essieu	<u>1370</u>	<u>(1,7)</u>	<u>1500</u>	<u>(1,95)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			
Variante de pneus: <u>205 HR 15 1460 (2,5)</u>				

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 4/SEALED BEAM SAE H.. ou DOT
 Feux de croisement 2/id. extér. Feux de position SAEAIP2P-73AFD
 Feux de gabarit AV-lat.:SAE AIP2P.73AFD/AR-lat.:SAEAP2-73FD
 Avertisseur FoMoCo "Lo" + "Hi" 92 (dB/A)
 Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui
 Feux arrières SAE A2IR2S2T-73FD Catadioptrés I (E)
 Feux stop SAE A2IR2S2T-73FD Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/sép.au centre Plaque forme unique
 Rétroviseur intér..à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II + 2/compl.à l'AR
 A) SAEAIP2P-73AFD latér: SAEAP2-73FD AR SAE A2IR2S2T-73FD
 Avert. clign. oui Déparasitage: D
 Antivol: verrou de direction
 Mesure des gaz: CO 1,0 % (650 t/min; test CVS; vignette EPA s.couvercle des soupapes gche

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FORD (USA) LTD
 Homologation n° CH 0284 06
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 2150 Carburant B
 CV 33,54
 Charge utile - Cylindrée 6580 cm³
 Poids total 2745 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 4L66S 100861

- *) Contrôle 2 circ.: par différence de pression; lampe-témoin séparée
 **) Le tuyau d'échappement doit être prolongé jusqu'à l'extrémité de la carrosserie
 §) Modifications par l'importateur:
- les ampoules de couleur orange des feux de position/clignoteurs sont remplacées par des blanches (1157)
 - clignoteurs/feux stop avec des ampoules trop puissantes; ne doivent rester que les chambres extérieures (avec 1 ampoule 1157)
 - les feux de gabarit AR doivent servir également de clignoteurs (ampoules 6w) pour compléter les angles de visibilité
 - catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E)
 - partie dangereuse: le symbole "LTD" sur le capot doit être enlevé.

Bellach, 27.9.73

Berne, 7.1.74