

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	5.63S 5.64S (Landau) 5.66S (Brougham)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D		CH 0284 07

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
 Identification "5.63S....." resp. "5.64S....." (Landau) resp. "5.66S....." (Brougham) devant le No du châssis
"CH 0284 07" sur plaquette du constructeur, - Désignation du modèle à l'extérieur de la carrosserie
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte avant
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur "S" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. FORD Motor Company (Switzerland) SA, 8006 Zurich / Centre de distribution 4852 Rothrist
 Véhicule homologué 5U64S 100'493 (Landau) Signes fixes dans code du type 5.63S / 5.64S / 5.66S

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>FORD</u> Type <u>S</u>
Direction <u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>V</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>automatique</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>3</u> Entraînement <u>arrière</u>	Retroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>8</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV= disques/AR= exp.interne</u>	Alésage <u>101,6</u> Course <u>101,6</u>
<u>avec assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Cylindrée <u>6586</u> CV-impôt <u>33,54</u>
<u>AV= soupape de dosage/ AR= limiteur</u>	Puissance en CV <u>158 SAE-net</u> à V/min <u>3800</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Bruit <u>82</u> dB/A à V/min <u>3800</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>1=620x280x120 1=diffuseur Ø 90 *</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Mesure des gaz <u>1,0 % CO à 800 t/min + ECE 15 **</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression, lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>OCE annexe B chiffres 3 + 4 "D"</u>

Carrosserie	Poids
<u>limousine</u>	avant arrière total
Nombre de portes <u>4</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>1260</u> <u>980</u> <u>2240</u>
Ceintures sécurité <u>FORD (USA)</u> Retroviseur <u>intérieur+gauche</u>	Charge utile <u>150</u> <u>270</u> <u>420</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total <u>1410</u> <u>1250</u> <u>2660</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr. <u>-</u> <u>-</u> <u>2845</u>
Nombre de places <u>t 6 av. 3</u> centre <u>-</u> ar. <u>3</u>	Dimens. pneus <u>HR 78 - 15</u> <u>HR 78 - 15</u> (Variantes
Dimensions	Ply / bar <u>-/ 2,0</u> <u>-/ 2,0</u> voir
Longueur <u>int. 5770</u> Empattements <u>3080</u> /	Charge <u>1500</u> <u>1500</u> remarques)
Largeur <u>2050</u> /	pour V max <u>180</u> <u>180</u>
Hauteur <u>1460</u> Voie <u>av 1635</u> ar <u>1635</u>	Garantie poids remorquable avec frein <u>-</u>
Porte à faux lat. <u>av 1100</u> ar <u>1500</u> Voies <u>av -</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans frein <u>-</u>
Braquage <u>g 12980</u> d <u>13160</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>-</u>	Poids remorquable testé <u>-</u>
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>174</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>-</u> km/h

Équipement	§) <u>SAE H. ou DOT</u>	
Feux de route	<u>SAE H. ou DOT (extérieurs)</u>	
Feux de croisement	<u>SAE AIP2P 75 FD</u>	
Feux de position	<u>SAE-A2I2P22S2T-75 FD</u>	
Feux rouges	<u>SAE-A2I2P22S2T-75 FD</u>	
Feux stop	<u>SAE AIP2P 75 FD</u>	
Clignoteurs	av <u>SAE AIP2P 75 FD</u>	ar <u>voir feux rouges</u>
Catadioptrés	av <u>-</u> <u>oui</u>	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av <u>-</u> <u>oui</u>	ar <u>-</u>
Feux complément.	<u>voir remarques</u>	
Eclairage plaque	<u>1/au centre, sous le pare-chocs</u>	
Essuie-glace	<u>2/ balais</u> avec <u>88%</u> lave-glace	
Avertisseurs	<u>PoMoCo "Hi + Lo"</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>F O R D (USA) L T D</u>		
Homologation N°	CH	<u>0284 07</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>6</u>	avant	<u>3</u>
Poids à vide	<u>2240</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>33,54</u>
Poids total	<u>2845</u>	Cylindrée	<u>6586</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Orifice de l'échappement: est prolongé vers l'arrière par l'importateur, jusqu'à la hauteur des supports du pare-chocs
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 est placée à gauche, dans la porte, à côté de la plaquette du constructeur
- Variante de pneus : JR 78 - 15 charge AV= 1440 (1,7) AR= 1560 (2,0) V-max 180 km/h, voies inchangées
 HR 70 - 15 1440 (2,2) 1440 (2,2) 180 km/h, voies inchangées
- Jantes : 6 JJ x 15 (acier)
- §) Équipement : modifications par l'importateur:
- Feux de position/clignoteurs AV : les ampoules orange d'origine (1157 NA) sont remplacées par des blanches 21/5 watts
- Feux rouges/stop/clignoteurs AR : d'origine trop puissants avec 2 ampoules(1157); sont remplacées par 18/5 watts
- Catadioptrés : originaux placés sur le couvercle du coffre; il en est montés 2 complémentaires I (E) à l'AR du vhc
- Feux de virages latéraux à l'avant : doivent être débranchés
- Autocollants pour le nombre de watts : une étiquette portant le nombre de watts doit être apposée sur chaque dispositif dont l'ampoule originale doit être changée en raison de la puissance.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 18.10.74

Homologation fédérale des types de véhicules