

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D ..63S ou ..64S ou 66S	CH 0284 08

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"..63S" = modèle standard ou "..64S" = modèle Landau ou "..66S" = modèle Brougham = devant le No du châssis "CH 0284 08" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Ident. du moteur	"S" à l'avant, à gauche en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich
Véhicule homologué	6U64S100817 Signes fixes dans code du type ..63S ou ..64S ou ..66S

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues	4	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	boîte automatique		
Nombre de vitesses	3 Entraînement	sur roues AR	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin séparée		
	Marque	FORD	Type
	Construction	V	Temps
	Carburant	B	Position
	Refroidies.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	101,6	Course
	Cylindrée	6586	CV-impôt
	Puissance en CV	181 SAE-net	à l/min
	Bruit	81 dB/A	à l/min
	Silencieux	1 pot 610 x 270 x 125 mm *)	
	Mesure des gaz	valeur CO < 1,0 % + ECE 15 **)	
	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	arrière
Ceintures sécurité	***)	Poids à vide	total
Cale	Indic. vlt.	1230	970
Antivol	Rétroviseur	150	270
	Atelage	1380	1240
	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	2873
		ER 78 - 15	ER 78 - 15
Nombre de places	6 av 3 centre ar 3	Dimens. pneus	(Variantes +)
		Ply / bar	- / 2,0 - / 2,0
		Charge	1500 1500
		pour V max	180 180
Dimensions	Int. ext.	Garantie poids remorquable avec frein	
Longueur	5770 Empattements	Garantie poids remorquable sans frein	
Largeur	2050	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	1460 Voie	Poids remorquable testé	
Porte à faux	1100 Voies	Vitesse maximale selon le constructeur	166 km/h
	av ar	Vitesse maximale testée	
	1590 Braquage		
	g 12980 d 13160		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

§) Equipement	
Feux de route	SAE H.. ou DOT
Feux de croisement	SAE H.. ou DOT
Feux de position	SAE AIP2P 75 FD
Feux rouges	SAE A2I2P22S2T - 75 FD
Feux stop	SAE A2I2P22S2T - 75 FD
Clignoteurs	av SAE AIP2P 75 FD 1 ar voir feux rouges
Catadioptres	av oui ar I (E)
Feux de gabarit	av oui ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre en bas, dans pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/aux lave-glace
Avertisseurs	FOMOCO Lo + H1 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) L T D		
Homologation			
N°	CH 0284 08		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	2200	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	33,54
Poids total	2873	Cylindrée	6586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Echappement: le tuyau de l'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
- ** Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte, près de la plaquette.
- *** Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 et du type B sont exigées;
- + Variantes de pneus: JR 78 - 15, AV = 1440 (1,7) AR = 1440 (1,7), V-max 180 km/h voies inchangées
 HR 70 - 15, 1440 (2,2) 1440 (2,2), 180 km/h
 225 R 15, 1480 (2,1) 1480 (2,1), 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 JJ x 15 ou 6 JJ x 15 ou 6 1/2 JJ x 15, voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs AV: les ampoules jaunes d'origine (1157) sont remplacées par des blanches de 5/21 W;
- le feu de virage doit être débranché;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR: les ampoules d'origine (1157) sont trop puissantes; 2 ampoules de 5/18 W sont montées de chaque côté
- la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière indélébile et bien visible;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).
- partie dangereuse: l'emblème sur le capot doit être enlevé.