

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (USA)	Type L T D I I ..31H ou ..33H	Fiche d'homologation N° CH 0284 09
--	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)  
 Identification "CH 0284 09" sur la plaquette du constructeur / le 1er chiffre du préfixe au No du châssis = millésime  
"..31H" modèle standard ".,33H" modèle Brougham dans préfixe au No du châssis  
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte avant  
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise  
 Ident. du moteur " H " à l'avant, à gauche sur la culasse ou à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich  
 Véhicule homologué 7H33H 101761 Signes fixes dans code du type ..31H / ..33H

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.intern  
assistance par dépression, sur toutes les roues  
AR = limiteur, AV = soupape de dosage  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	FORD		
Marque	FORD	Type	H
Construction	V	Temps	4
Carburant	R	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	88,9
Cylindrée	5763	CV-impôt	29,35
Puissance en CV	161 SAE-net	à V/min	3600
Bruit	78	dB/A à V/min	3600
Silencieux	1 pot 540x285x125 mm	*)	
Mesure des gaz	ECE-15	**)	
Déparasitage	OCR, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité Ford-USA +) Rétroviseur inférieur+gauche  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 6 av 3 centre ar 3  
 Dimensions Int. ext.  
 Longueur 5630 Empattements 2997  
 Largeur 1994  
 Hauteur 1430 Voie av 1615 ar 1613  
 Porte à faux lat. Voies av - ar -  
 av 1233 ar -  
 ar 1400 Braquage g 12700 d 12700  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1140	900	2040
Charge utile	140	280	420
Poids total	1280	1180	2460
Garantie fabr.			2631
Dimens. pneus	205-14 / GR 78 - 14		(Variantes ++)
Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	voir
Charge	1400	1400	remarques)
pour V max	200	200	
Jante	5,5 JJ x 14	5,5 JJ x 14	
Garantie poids remorqueable avec frein			900
Garantie poids remorqueable sans frein			900
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			180 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le timon			90 kg

Equipement	\$)		SAE H.. / DOT H..		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route			SAE H.. / DOT H..		Genre du véhicule Voiture de tourisme	
Feux de croisement			SAE-A12P2P-77 FL		Marque et type FORD (USA) LTD II	
Feux de position			SAE-A12P2P2R2T-77 TO		Homologation	
Feux rouges			SAE-A21P2P2R2T-77 TO		N° CH 0284 09	
Feux stop			SAE-A12P2P-77 EL		Carrosserie limousine	
Clignoteurs	av			ar	voir feux rouges	
Catadioptres	av		oui	ar	I (E)	
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.			1/ séparé		Places total 6 avant 3	
Eclairage plaque			2 / balais		Poids à vide 2040 Carburant B	
Essuie-glace			avec/sans lave-glace		Charge utile - CV-impôt 29,35	
Avertisseurs			2/ PoMoCo Lo + Hi		Poids total 2631 Cylindrée 5763	
			ou d'autres modèles selon les fiches			
			d'homologation			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*+ Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
- \*\*+ Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 36 753).
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; admises: les ceintures US d'origine, y compris la ceinture sous-abdominale pour le siège du centre.
- ++ Variante de pneus : 215-14 AV 1300 (1,8) AR 1350 (1,9) V-max. 200 km/h  
215-15 1345 (1,7) 1345 (1,7) 200 km/h
- Jantes : 5,5 JJ x 14 / 6,0 JJ x 14 voies inchangées  
6,5 JJ x 15 Aluminium voies inchangées.
- §) Modifications par l'importateur:
  - feux de position/clignoteurs AV: les ampoules orange d'origine (1157) sont remplacées par des blanches 5/21 W;
  - feux rouges/stop/clignoteurs AR: les ampoules d'origine (1157) sont remplacées par des 5/18 W (2 par côté);
  - catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
  - nombre de watts exigés : lorsque le nombre de watts diffère de celui prévu d'origine, cela doit être indiqué de manière durable et bien visible;
  - parties dangereuses : les deux "feuilles de laurier" se détachant vers le haut sont enlevées (sciées).

Lieu et date de l'homologation  
Rothrist, 4.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules