

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D I I ..40H / ..42H / ..43H	CH 0284 10

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
 Identification "CH 0284 10" sur la plaquette du constructeur / le 1er chiffre du préfixe au No du châssis = millésime
"..40H" modèle standard " ..42H" Wagon " ..43H" Squire sans préfixe au No du châssis
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte avant
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur " H " à l'avant, à gauche sur la culasse ou à gauche, à l'avant en haut sur la culasse (importateur)
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué TH43H.101762 Signes fixes dans code du type ..40H / ..42H / ..43H

Chassis		Moteur					
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues	<u>4</u>	Marque	<u>FORD</u>		
Direction	<u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>		Construction	<u>V</u>	Type	<u>H</u>	
Transmission	<u>automatique</u>		Carburant	<u>B</u>	Temps	<u>avant</u>	
Nombre de vitesses	<u>3</u>	Entraînement	<u>AF</u>	Refroidiss.	<u>eau</u>	Position	<u>8</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AP=exp.interne</u>		Alésage	<u>101,6</u>	Nombre cylindr.	<u>88,9</u>	
Frein auxiliaire	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>		Cylindrée	<u>5763</u>	Course	<u>29,35</u>	
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>		Puissance en CV	<u>161 SAF-net</u>	CV-impôt	<u>3600</u>	
Ralentisseur	<u>AR = limiteur, AV = soupape de dosage</u>		Bruit	<u>78</u>	à t/min	<u>3600</u>	
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression; lampe témoin combinée</u>		Silencieux	<u>1 pot 540x285x125 mm</u>		<u>*)</u>	
			Mesure des gaz	<u>ECE-15</u>		<u>**)</u>	
			Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>			

Carrosserie	<u>limousine (combi)</u>		Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>4 + 1 arrière</u>	Indic. vit.	<u>1050</u>	<u>1080</u>	<u>2130</u>	
Ceintures sécurité	<u>Ford-USA +)</u>	Rétroviseur de chaque côté+intérieur	Charge utile	<u>109</u>	<u>520</u>	<u>629</u>
Cale		Attelage	Poids total	<u>1159</u>	<u>1600</u>	<u>2759</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>		Garantie fabr.	<u>205 = 14 / GR</u>	<u>78 = 14</u>	<u>(Variantes \$)</u>
Nombre de places	<u>1..6.++) av 3</u>	centre	Dimens. pneus	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,5</u>	<u>voir</u>
Dimensions	Int.	ext.	Empettements	<u>1318</u>	<u>1600</u>	<u>remarques)</u>
Longueur	<u>1190/2180</u>	<u>5700</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	
Largueur	<u>1220</u>	<u>2040</u>		<u>5,5 JJ x 14</u>	<u>5,5 JJ x 14</u>	
Hauteur	<u>700</u>	<u>1500</u>	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	<u>900</u>	
Porte à faux	lat.	Voies	av	<u>1615</u>	<u>1613</u>	
	av		ar			
	ar	Braquage	g	<u>12900</u>	<u>12900</u>	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d			
				Garantie poids remorquable sans frein	<u>900</u>	
				Garantie poids de l'ensemble		
				Poids remorquable testé		
				Vitesse maximale selon le constructeur	<u>180</u>	<u>km/h</u>
				Vitesse maximale testée		<u>km/h</u>
				Charge garantie sur le timon	<u>90</u>	<u>kg</u>

Équipement	SS)	
Feux de route	SAE H.. / DOT H..	
Feux de croisement	SAE H.. / DOT H..	
Feux de position	SAE-A12P2P-77 EL	
Feux rouges	SAE-TSIAR-72-AFE	
Feux stop	SAE-TSIAR-72-AFE	
Cilignoteurs	av SAE-A12P2P-77 EL AR oui	ar SAE-TSIAR-72-AFE
Catadioptrés	av oui	ar I (E)
Feux de gabarit	av oui	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ PoMoCo Lo + Hi	
	ou d'autres modèles selon les fiches	
	d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PCRD (USA)	LTD II	
Homologation N°	CH	0284 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6 ++)	avant	3
Poids à vide	2130	Carburant	B
Charge utile	629	CV-impôt	29,35
Poids total	2759	Cylindrée	5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
- ** Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 36 753).
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; admises: les ceintures US d'origine, y compris la ceinture sous-abdominale pour le siège du centre.
- ++ Nombre de places : sur demande 2 places supplémentaires à l'arrière; ~~à l'origine la glace arrière est verrouillée de l'intérieur. L'importateur monte une commande électrique permettant d'abaisser la glace arrière depuis la troisième banquette. La cheville verrouillant la porte doit pouvoir être maniée de l'intérieur.~~
- §) Variante de pneus : 215-14 AV 1300 (1,8) AR 1608 (2,25) V-max, 200 km/h
Jantes : 5,5 JJ x 14 / 6,0 JJ x 14 voies inchangées.

§§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/cilignoteurs AV: les ampoules orange d'origine (1157) sont remplacées par des blanches 5/21 W;
- feux rouges/stop/cilignoteurs AR: les ampoules d'origine (1157) sont remplacées par des 5/21 W (2 par côté);
- catadioptrés latéraux AR : sont combinés avec les feux de gabarit (angles de visibilité);
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- nombre de watts exigés : lorsque le nombre de watts diffère de celui prévu d'origine, cela doit être indiqué de manière durable et bien visible;
- parties dangereuses : les deux "feuilles de laurier" se détachant vers le haut sont enlevées (sciées); le déflecteur à l'arrière sur le toit est admis.

A noter dans le permis de circulation:

(103) - N'est admis que pour le transport de charges basses.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 4.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules