

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D II / modèle 30 H (5 places)	CH 0284 12
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.1978)
Identification	"CH 0284 12" sur la plaquette du constructeur, "...30H" devant le No du châssis		(bruit)
Plaquette constr.	1. chiffre du No du châssis = millésime (8 = 1978)		
N° du châssis	à gauche, dans la porte		
Ident. du moteur	"H" à l'avant à gauche sur la culasse ou à gauche à l'avant en haut sur la culasse (importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	8H30H102165	Signes fixes dans code du type	..30H.....

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues, AV=soupape de dosage, AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	FORD	Type	V8 351 2V (H)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	88,9
Cylindrée	5763	CV-impôt	29,35
Puissance en CV	149 SAE-net	à t/min	3200
Bruit	76	dB/A à t/min	3200
Silencieux	1 = 610x275x110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,26 % à 800 t/min *		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	2	Indic. vit km/h
Ceintures sécurité	FORD USA	Rétroviseur intérieur+gauche
Cale		Attelage
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2	centre ar 3
Dimensions	int.	ext.
Longueur	5475	Empattements 2896
Largeur	1994	
Hauteur	1430	Voie av 1615 ar 1613
Porte à faux	lat.	Voies av ar
	av 1209	ar
	ar 1370	Braquage g 12150 d 12050
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1125	825	1950
Charge utile	110	240	350
Poids total	1235	1065	2300
Garantie fabr.	2532		
Dimens. pneus	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	R / 1,7	R / 1,7	voir
Charge pour V max	1370	1370	remarques)
Jantes	185	185	
	5 1/2 JJ ou	6 JJ x 14	
Garantie poids remorquable avec frein	900		
Garantie poids remorquable sans frein	900		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	174 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée charge garantie sur l'attelage	90 kg		

Equipement	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de route	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de croisement	SAE-A12P2P-7TEL	
Feux de position	SAE-A212P22S2T-7TTO	
Feux rouges	id.	
Clignoteurs	av SAE-A12P2P-7TEL	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	ar SAE-A-68 DOT
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	Feux de route: SAE H.. / DOT H.. 1A	
Eclairage plaque	1/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	POMOCO LO+HI ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) LTD II		
Homologation	N° CH 0284 12		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1950	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 29,35	
Poids total	2232	Cylindrée 5763	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECS-15 se trouve à gauche, dans la porte .
- + Variantes de pneus : 205 - 14 charge 1400 (2,1) V-max. 200 km/h) jantes 5,5 JJ ou 6 JJ x14 ou 6,5 JJ x 15 FORD alliage léger
 215 - 15 1345 (1,7) 200 km/h)
 HR 78-15 1370 (1,7) 185 km/h)

Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs : l'unité inférieure est équipée d'une ampoule blanche de 5 watts; derrière la glace des deux unités supérieures un filtre de couleur en plastique (ICI, "amber 300") est posé et une ampoule blanche de 21 watts montée;
- feux rouges/stop/clignoteurs : les ampoules d'origine (No 1157) sont remplacées par des 5/18 watts, 2 de chaque côté;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A-68 DOT;
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine;
- sortie de l'échappement : est prolongée jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème sur le capot : est admis.

Rothrist, 14.9.1977 / 5.10.1977

Lieu, date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules