

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D II / modèle 30 H (6 places)	CH 0284 13
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.1978)
Identification	"CH 0284 13" sur la plaquette du constructeur, ".30H" devant le No du châssis (bruit 1. chiffre du No du châssis = millésime (8 = 1978) .		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident du moteur	"H" à l'avant à gauche sur la culasse ou à gauche à l'avant en haut sur la culasse (importateur)		
Importateur p.nnc.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Vehicule homologué	Signes fixés dans code du type		..30H.....

Chassis	2		Nombre de roues		4
Nombre d'essieux	mécanique, assistance hydraulique		Direction		
Transmission	automatique		Transmission		
Nombre de vitesses	3	Entrainement		AR	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues AV=soupape de dosage, AR= limiteur				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur					
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée				

Moteur	FORD	Type	v8-351 2V (H)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refrigidiss.	101,6	Course	88,9
Alésage	5763	CV-impôt	29,35
Cylindrée	149 SAE-net	à V/min	3200
Puissance en CV	76	dB/A	à V/min
Bruit	1 = 610x275x110 mm		3200
Silencieux	ECE-15, CO 0,26 % à 800 t/min *		
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparassitage			

Carrosserie	limousine				
Nombre de portes	2	Indic. vit		km/h	
Ceintures sécurité	FORD USA	Retroviseur		intérieur+gauche	
Cale	verrouillage de la direction				
Antivol					
Nombre de places	6	av 3	centre	ar 3	
Dimensions	intL	ext	Empattements		
Longueur		5475	2896 /		
Largeur		1994			
Hauteur		1430	Voie	av 1615	ar 1613
Porte à faux	lat.		Voies	av	ar
	av	1209			
	ar	1370	Braquage	g 12150	d 12050
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1125	825	1950
Charge utile	145	275	420
Poids total	1270	1100	2370
Garantie fabr.			2532
Dimens. pneus	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Variantes +)
Pty / bar	R / 1,7	R / 1,7	voir
Charge	1370	1370	remarques)
pour V max	185	185	
Jantes	5 1/2 JJ ou	6 JJ x 14	
Garantie poids remorquable avec frein			900
Garantie poids remorquable sans frein			900
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			174
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			90
charge garantie sur l'attelage			kg

Equipement	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de route	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de croisement	SAE-AI2P2P-77EL	
Feux de position	SAE-A2I2P22S2T-77TO	
Feux rouges	id.	
Feux stop	id.	
Climoteurs	av SAE-AI2P2P-77EL	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	ar SAE-A-68 DOT
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	feux de route: SAE H.. / DOT H.. 1A	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glacé	
Avertisseurs	POMOCO LO+HI ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) LTD II		
Homologation N°	CH	0284 13	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	1950	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,35
Poids total	2532	Cylindrée	5763

Remarques, modifications et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte
- +) Variante de pneus : 205 - 14 charge 1400 (2,1) V-max. 200 km/h } jantes 5,5 JJ ou 6 JJ x 14 ou 6,5 JJ x 15 FORD
 215 - 15 1345 (1,7) 200 km/h } alliage léger
 HR 78-15 1370 (1,7) 185 km/h }

Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs : l'unité inférieure est équipée d'une ampoule blanche de 5 watts; derrière la glace des deux unités supérieures un filtre de couleur en plastique (ICI, "amber 300") est posé et une ampoule blanche de 21 watts montée;
- feux rouges/stop/clignoteurs : les ampoules d'origine (No 1157) sont remplacées par des 5/18 watts, 2 de chaque côté;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A-68 DOT;
- nombre de watts : in autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine;
- sortie de l'échappement : est prolongée jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème sur le capot : est admis.

Rothrist, 14.9.1977 / 5.10.1977

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules