

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D ..74 S Combi	CH 0284 14

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"CH 0284 14" sur la plaquette du constructeur / "Country Squire" = modèle ".74 S" devant le No du châssis / 1er chiffre du No du châssis = millésime		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" S " à l'avant, à gauche sur la culasse ou à gauche à l'avant sur la culasse, frappé par l'importateur		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	8U74S 100 014	Signes fixes dans code du type	.. 74 S

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	F O R D	Type	S
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	101,6	Course	101,6
Alésage	6586	CV-impôt	33,54
Cylindrée	171,9 SAE-net	à t/min	4000
Puissance en CV	Bruit à proximité 83 dBA à 1/min		3000 *
	1 = 625 x 290 x 125 mm		
Silencieux	ECE-15, 1,85 % CO à 840 t/min		**)
Mesure des gaz	OCÉ, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine (combi)	
Nombre de portes	4 + 1 AR	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	FORD-USA originales	Rétroviseur à gauche + à droite
Cale	-	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1150	1150	2300
Charge utile	100	511	611
Poids total	1250	1661	2911
Garantie fabr.	JR 78 - 15		2911
Dimens. pneus	6 / 2,55	6 / 2,55	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	1690	1690	
Charge pour V max	180	180	
Jantes	6 JJ x 15 acier "Ford"		

Nombre de places	t 6 +) av 3 centre ar 3 +)
Dimensions	int. ext.
Longueur	5730 Empattements 3073
Largeur	2030
Hauteur	1500 Voie av 1630 ar 1640
Porte à faux	lat. 1057 Voies av ar
	av 1057 ar
	ar 1600 Braquage g 12200 d 12200

Garantie poids remorqueable avec frein	900
Garantie poids remorqueable sans frein	900
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorqueable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	179 km/h
Vitesse maximale testée	
Poids garanti sur l'attelage	90 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

§)

Équipement	
Feux de route	SAE H ₁ / DOT H ₁
Feux de croisement	SAE H ₁ / DOT H ₁
Feux de position	SAE AIP2P75 FD
Feux rouges	SAE A(2)IR(2)S(2)T-73 A FD
Feux stop	SAE A(2)IR(2)S(2)T-73 A FD
Clignoteurs	av 1 (E) ar voir feux rouges
Catadioptres	av oui ar SAE-A / I (E)
Feux de gabarit	av oui ar
Feux complément.	SAE H ₁ / DOT H ₁
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec 2 ^{es} lève-glace
Avertisseurs	FoMoCo Lo + H1
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) LTD		
Homologation N°	CH	0284 14	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 6 +)	avant	3
Poids à vide	2300	Carburant	B
Charge utile	611	CV-impôt	33,54
Poids total	2911	Cylindrée	6586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,75 = 74 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte avant, près de la plaquette.
- +) Nombre de places : sur demande: 2 places complémentaires à l'arrière; d'origine la glace arrière est verrouillée de l'intérieur. L'importateur monte une commande électrique permettant d'abaisser la glace depuis la troisième banquette. La cheville assurant la porte doit pouvoir être commandée depuis l'intérieur.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange d'origine des feux de position sont remplacées par des blanches de 5 watts;
- les clignoteurs AV d'origine dans les feux de position sont débranchés et remplacés par des feux orange 1 (E) sur le pare-chocs;
- les feux rouges/stop/clignoteurs sont équipés au choix des ampoules d'origine (1157) ou de 5/21 watts;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A ou I (E);
- un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine;
- la sortie de l'échappement est prolongée vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs;
- l'emblème sur le capot est admis;
- les déflecteurs à l'arrière en haut sur le toit sont admis.

A noter dans le permis de circulation:

103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 12.10.77

Homologation fédérale des types de véhicules