

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D Wagon (modèles 74H ou 76H)	CH 0284 16

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"LTD" et "CH 0284 16" sur la plaquette du constructeur "9,74H" (Standard) ou "9,76H" (Country-Squire) devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"H" à l'avant, au centre en haut sur le boîtier du thermostat, frappée par l'importateur
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	9U74H 101 325

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique s.d., assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur, AV = soupape de dosage
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	F O R D	Type	VB-351/2V (H)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	101,6	Course	88,9
Alésage	5763	CV-impôt	29,35
Cylindrée	106,5	à U/min	3200
Puissance en kW	143 SAE-net		
CV	85 dB/A	à U/min	2400 *
Brut à proximité	1 = 555x280x115 mm		
Silencieux	ECE-15, CO 1,0 % à 790 t/min		**
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine (combi)
Nombre de portes	4 + 1 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA Rétroviseurs gauche/droite
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 6 +++ av 3 centre 3 ar +++
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	5454 Empattements 2903
Largeur	2009 Essieu double av ar
Hauteur	1570 Voie av 1590 ar 1570
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1017 ar
	ar 1534 Braquage g 12200 d 12100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	890	1800
Charge utile	120	470	590 +
Poids total	1030	1360	2390
Garantie fabr.			2505
Dimens. pneus	GR 78 - 14	GR 78 - 14	(Variantes ++)
Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25	voir
Charge	1360	1360	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 JJ x 14 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			1500
Garantie poids remorquable sans frein			1500
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			177 km/h
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur l'attelage			90 kg

Équipement	§) SEALED BEAM DOT H., ou DOT 2A ou SAE	
Feux de route	SEALED BEAM DOT H., ou DOT 2A ou SAE	
Feux de croisement	SAE-A1P2P-79FD ou SAE I(2)P79AFD	
Feux de position	SAE-A(2)IR(2)S(2)T 79AFD	
Feux rouges	SAE-A(2)IR(2)S(2)T-79AFD	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av _____ ar voir feux rouges	
Catadioptres	av _____ AV + AR ar SAE-A-77 DOT	
Feux de gabarit	av oui ar oui	
Feux complémentaires	s.d. SEALED BEAM DOT 1A	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essue-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MOTORCRAFT ou FORD HI + LO avec lames lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (USA)	LTD Wagon
Homologation N°	CH 0284 16	
Carrosserie	limousine	
Places	total 6 +++	avant 3
Poids à vide	1800	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 29,35
Poids total	2390	Cylindrée 5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 40 095).
- +) Charge utile : ne doit pas être notée vu que le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- ++) Variante de pneus : HR 78 - 14 charge 1500 (2,3) V-max. 180 km/h
jantes : 6 1/2 JJ x 14 acier voies inchangées.
- +++*) Nombre de places : sur demande 2 places supplémentaires à l'arrière. Verrouillage d'origine de la glace arrière depuis l'intérieur. L'importateur monte une commande électrique permettant d'abaisser la glace depuis la troisième banquette. La cheville assurant la porte doit pouvoir être commandée depuis l'intérieur.

§) Modifications par l'importateur:

- les clignoteurs AV d'origine sont débranchés et remplacés par des 1 (E), montés sur les pare-chocs;
- les ampoules d'origine orange des feux de position sont remplacées par des ampoules blanches de 5 watts; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème de la marque sur le capot est admis.

Remplace FH CH 0284 16 du 20.09.78
Garantie poids remorqueable

(11.05.79)

Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation